


- DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ, TL. 30 MM, 5 STUPŇŮ, H = 172 MM, B = 286 MM, DÉLKA PODESTY 1400 MM
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA, KERAMICKÁ DLAŽBA, RAKO, LEPENÁ, TL. 8 MM
- LEPÍCÍ VRSTVA, FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBU, WEBER, TL. 5 MM
- PENETRAČNÍ VRSTVA, WEBER FATO HAFT, TL. 3 MM
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA, ANHYDRITOVÝ POTĚR, CEMEX, TL. 52 MM
- SEPARAČNÍ VRSTVA, PE FOLIE V PŘESAŽÍCH LEPENÁ, TL. 2 MM
- TI VRSTVA, MINERÁLNÍ VATA, ISOVER, TL. 30 MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE, POROTHERM STROP, MIAKO 19/50 PTH, 400/190/250 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA, POROTHERM UNIVERSAL, VÁPENOCEMENTOVÁ, TL. 10 MM

LEGENDA MATERIÁLU

- POROTHERM 50 Hi
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽB
- BETON PROSTÝ
- OMÍTKA
- DŘEVO

0,000 = 340,000 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 <div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ</div>	
VYPRACOVAL	Tereza Vršková			
KONTROLOVAL	Ing. David Drobeček			
STAVEBNÍK	Michal Vávra, Bohdíkova 11b, 787 01 Šumperk			
MÍSTO STAVBY	Nový Malín, kat. území Nový Malín, parc. č. 3772/27		<div>FORMÁT</div> 8 A4 <div>DATUM</div> 05/2014 <div>STUPEŇ PD</div> DPS <div>MÉRITKO</div> 1:5 <div>Č. VÝKRESU</div> D.2.8	
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM S KAVÁRNOU			
STAVEBNÍ OBJEKT				
ČÁST	D.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH:	DETAIL C - PRAH			