





VÝPIS SKLADEB

OZN.	SCHÉMA		TL. [mm]	λ [W/m.K]	POZNÁMKA
SVISLÉ KONSTRUKCE					
S8	OBVODOVÁ STĚNA HLAVNÍ LODI				
		<ol style="list-style-type: none"> FASÁDNÍ BARVA WEBER COLOR LINE BIOO BÍLÁ TENKOVRSVÁ OMÍTKA NA SILIKÁTOVÉ BÁZI WEBER.PAS EXTRA CLEAN PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE STĚRKOVÁ HMOTA DEKTERM KLASIK + SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA VERTEX R 131 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70 F JEDNOSLOŽKOVÁ LEPÍCÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU DEKTERM KLASIK NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 	1 3 – 6 – 150 10 – 400 5 Σ575	– 0,8 – 0,22 – 0,039 0,22 – 1,43 0,99	SKLOVLÁKNITÁ TKANINA SE ZATLAČÍ DO STĚRKOVÉ HMOTY KOTVENA DO NOSNÉ STĚNY TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI, 8–12 KOTEV/m ² POKRYTÍ DESKY ZE 40% U=0,24 W.m ⁻² .K ⁻¹
S9	OBVODOVÁ STĚNA BOČNÍCH PROSTOR				
		<ol style="list-style-type: none"> KAMENNÝ OBKLAD – MRAMOR M 1985 JURA BEIGE LEPÍCÍ HMOTA SOPRO MFK 446 PRO MRAMOR + OCELOVÉ TRNY TENKOVRSVÁ OMÍTKA NA SILIKÁTOVÉ BÁZI PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE STĚRKOVÁ HMOTA DEKTERM KLASIK + SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA VERTEX R H131 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 70 F JEDNOSLOŽKOVÁ LEPÍCÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU DEKTERM KLASIK NOSNÁ KONSTRUKCE – KERAMICKÉ TVÁRNICE POROTHERM 40 EKO+ PROFI VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 	20 6 3 – 6 – 150 10 – 400 – 5 Σ600	3 1,16 0,99 – 0,22 – 0,039 0,22 – 0,089 – 0,99	PROVÁDĚNO KAMENIKEM SKLOVLÁKNITÁ TKANINA ZATLAČENA DO STĚRKOVÉ HMOTY KOTVENO DO ZDIVA TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI, 8 – 12 KOTEV/m ² POKRYTÍ DESKY ZE 40% ZDĚNÉ NA TENKOVRSVOU MALTU U=0,13 W.m ⁻² .K ⁻¹
S10	ZEĎ TVOŘÍCÍ VSTUPNÍ PORTÁL				
		<ol style="list-style-type: none"> FASÁDNÍ BARVA WEBER COLOR LINE BIOO BÍLÁ TENKOVRSVÁ OMÍTKA NA SILIKÁTOVÉ BÁZI WEBER.PAS EXTRA CLEAN PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE STĚRKOVÁ HMOTA DEKTERM KLASIK + SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA VERTEX R 131 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA STĚRKOVÁ HMOTA DEKTERM KLASIK + SKLOVLÁKNITÁ VÝZTUŽNÁ TKANINA VERTEX R 131 PROBARVENÝ PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE TENKOVRSVÁ OMÍTKA NA SILIKÁTOVÉ BÁZI WEBER.PAS EXTRA CLEAN FASÁDNÍ BARVA WEBER COLOR LINE BIOO BÍLÁ 	1 3 – 6 – 300 6 – 3 – 1 Σ320	– 0,8 – 0,22 – 1,43 0,22 – 0,8 –	SKLOVLÁKNITÁ TKANINA ZATLAČENA DO STĚRKOVÉ HMOTY SKLOVLÁKNITÁ TKANINA ZATLAČENA DO STĚRKOVÉ HMOTY
S11	VNITŘNÍ PŘÍČKY				
		<ol style="list-style-type: none"> BAREVNÝ NÁTĚR OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ZDIVO NENOSNÉ Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 14 PROFI OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ BAREVNÝ NÁTĚR 	1 4 140 – 4 1 – Σ150	– 0,99 0,26 – 0,99 –	