

SKLADBY PODLAH

[P-1a]

VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA THERMOFIX	3	mm
LEPIČÍ TMEL	5	mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR	51	mm
TRUBKA RAUTHERM S UPEVNĚNÁ DO TACKER DESKY	-	mm
NAKAŠIROVANÁ PE FOLIE	3	mm
TACKER DESKA REHAU (KROČEOVÁ IZOLACE)	50	mm
ISOVER EPS 150 S	80	mm
2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL	8	mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER	-	
BETONOVÁ DESKA + KARI SÍŤ 100 x 100 x 6 mm	150	mm

[P-1b]

KERAMICKÁ DLAŽBA	9	mm
LEPIČÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU	5	mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR	45	mm
TRUBKA RAUTHERM S UPEVNĚNÁ DO TACKER DESKY	-	mm
NAKAŠIROVANÁ PE FOLIE	3	mm
TACKER DESKA REHAU (KROČEOVÁ IZOLACE)	50	mm
ISOVER EPS 150 S	80	mm
2x ASFALTOVÝ PÁS ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL	8	mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR DEKPRIMER	-	
BETONOVÁ DESKA + KARI SÍŤ 100 x 100 x 6 mm	150	mm

[P-2a]

VINYLOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA THERMOFIX	3	mm
LEPIČÍ TMEL	5	mm
ANHYDRIDOVÝ POTĚR	59	mm
TRUBKA RAUTHERM S UPEVNĚNÁ DO TACKER DESKY	-	mm
NAKAŠIROVANÁ PE FOLIE	3	mm
TACKER DESKA REHAU - KROČEOVÁ IZOLACE	30	mm
NOSNÁ STŘOPNÍ KONSTRUKCE	250	mm
PŘEDNÁŠTRÍK BAUMIT VORSPRITZER	4	mm
JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT	15	mm
ŠTUKOVÁ OMÍTKA BAUMIT	3	mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 425mm Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC
	POROTHERM T 42.5 Profi ROZM. 248x425x249 NA TENKOVRSŤOVOU MALTU
	ATÍKOVÉ ZDIVO TL. 250 mm Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC
	POROTHERM 24 Profi ROZM. 248x250x249 NA TENKOVRSŤOVOU MALTU
	NOSNÉ ZDIVO TL. 365 mm Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC
	POROTHERM 36.5 AKU ROZM. 248x365x249 NA TENKOVRSŤOVOU MALTU
	PŘÍČKY TL. 250 mm Z POROTHERMU 11.5 AKU
	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 400mm Z BETONOVÝCH TVÁŘNIC PREFABITB 40/40/24 P+D ROZM. 400/240/400 VÝZTUŽENÝ VÝZTUŽÍ A ZALITÝ BETONEM C20/25
	ŽELEZOBETON C20/25
	PROSTÝ BETON C16/20
	ROSTLÝ TERÉN
	MASPANÁ ZHUTNĚNÁ ZEMINA
	VEGETAČNÍ SUBSTRÁT
	OKAPOVÝ CHODNÍČEK
	TEPELNÁ IZOLACE – DLE SKLADBY
	HYDROIZOLACE – DLE SKLADBY

