

# DETAIL E | M 1:5

NOSNÝ PROFIL ILLBRUCK PRO PŘEDSAZENOU MONTÁŽ,  
PRO10 NOSNÝ L PROFIL 140x120 mm + PRO12  
ZATEPLOVACÍ PROFIL 90x70 mm, VČETNĚ KOTVENÍ

KONZOLA Z KOMPOZITU 260x150 TL. 5 mm  
KOTVENÁ DO PŘEKladU

KOMPIMAČNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKA  
ZAKONČOVACÍ PROFIL S  
OKAPNÍČKOU

PŘEDOKENNÍ MOTORIZOVANÁ ŽALUZIE  
CLIMAX Z70 S KRYTEM Z HLINÍKOVÉHO  
PLECHU

VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNÁ  
FOLIE ME 500

ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL S  
TKANINOU

DŘEVĚNÉ OKNO ALBO IV92  
STRONG 3+ S IZOLAČNÍM  
TROJSKLEM,  $U_w = 0,71 \text{ W. m}^{-2}\text{K}^{-1}$ ,  
 $U_g = 0,50 \text{ W. m}^{-2}\text{K}^{-1}$

VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ  
FOLIE ME 500

ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL  
NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA  
DEN BRAVEN

F.01

- TENKOVVRSTVÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA PROBARVENÁ  
V HMOTĚ, VEL. ZRNA 2,0 mm, BAUMIT SILIKOTOP, TL. 5 mm
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO (DLE SKLADBY CERTIFIKOVANÉ  
FASÁDY), BAUMIT DUO CONTACT, TL. 10 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS GREYWALL PLUS,  
VČETNĚ KOTEVNÍCH PROSTŘEDKŮ, TL. 260 mm
- SYSTÉMOVÉ LEPIDLO S VÝZTUŽNOU SÍTKOU (DLE SKLADBY  
CERTIFIKOVANÉ FASÁDY) BAUMIT DUO CONTACT, TL. 5 mm
- ŽB VĚNEC, BETON C 25/30, OCEL B500B, TL. 250 mm


W.01

SÁDROVÁ OMÍTKA KNAUF MP 75, TL. 15 mm VČ.  
PENETRAČNÍHO NÁTĚRU

PŘEKlad PTH KP 7  
3 KUSY V SESTAVĚ + XPS  
STYRODUR 3000 CS TL.40mm

ROHOVÝ PROFIL

0,000 = 216,500 m n.m., B.p.v. / S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
VYPRACOVAL	JAN VRÁNA				
KONTROLOVAL	Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ				
STAVEBNÍK					
MÍSTO STAVBY	Rajhrad, kat. území Rajhrad, parc. č. 593/187,188,189				
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM S KADEŘNICTVÍM				
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM S KADEŘNICTVÍM		FORMÁT	2xA4	
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	05/2016	
OBSAH:	DETAIL E		STUPEŇ PD	DPS	
			MEŘÍTKO 1:5	Č. VÝKRESU D.1.2.08	