

[illegible]

UVEDENÝ VÝPIS UVAŽUJE POUZE S TÍMTO PŮDORYSEM, PODLAŽÍM, VÝKRESEM

[illegible]

OZN.	SCHEMA	POPIS	UŠLOUTÍ	ROZMĚRY (mm)		MAX. SVĚTLOST STVORU	MIN. UŠLOUTÍ PŘEKLAU	POČET KUSŮ		
				a	b					
a		KOVLATÝ DRZETKOVÝ PŘEKLAU KOV. MŘITINA 2,25/2,5 VÝŠE MŘITINY	350 mm	300	250	2500	–	1 KUS	BUDE POŠLOUŽENO STAVENÍ	
b		KOVLATÝ DRZETKOVÝ PŘEKLAU KOV. MŘITINA 2,25/2,5 VÝŠE MŘITINY	250 mm	300	250	2500	–	11 KUSŮ		
P01		KAM. SÍŤOVÝ PŘEKLAU ŠKF 150	250 mm	190	240	1500	150 mm	5 KUSŮ		
P02		KAM. SÍŤOVÝ PŘEKLAU ŠKF 150	175 mm	241/50	240	1250	950 mm	24/1 = 2 KUSY	BUDE POŠLOUŽENO STAVENÍ	
P03		KAM. SÍŤOVÝ PŘEKLAU ŠKF 150	250 mm	241/50	240	1500	1300 mm	3,3 = 6 KUSŮ		
P04		NEKOVÝ PŘEKLAU TYNG NEP 100-1250	–	100	250	1250	1010 mm	120 mm		10 KUSŮ
P05		KAM. SÍŤOVÝ PŘEKLAU ŠKF 150	250 mm	241/50	240	2000	1700 mm	150 mm	24/1 = 2 KUSY	BUDE SE PŘEDPOČÍT JELI POTŘEBY
P06		KAM. SÍŤOVÝ PŘEKLAU ŠKF 150	225 mm	241/50	240	2250	1850 mm	200 mm	24/1 = 2 KUSY	
P07		KAM. SÍŤOVÝ PŘEKLAU ŠKF 150	250 mm	241/50	240	2750	2250 mm	250 mm	24/1 = 2 KUSY	
P08		KAM. SÍŤOVÝ PŘEKLAU ŠKF 150	175 mm	190	240	1250	950 mm	150 mm	3 KUSŮ	

[illegible]

– PŘED REALIZACÍ VÝSTAVBY JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
– POKUD SE PŘI REALIZACI OBJEVÍ NEJASNOSTI NEBO DOJDE K NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA PRO UPŘESNĚNÍ ŘEŠENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCE
– PROSTUPY NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESNÍMI PROJEKTY STAVBY A OVĚŘOVAT U DODAVATELŮ PROFESÍ

UVEDENÝ VÝPIS UVAŽUJE POUZE S TÍMTO PŮDORYSEM, PODLAŽÍM, VÝKRESEM

INSTALACE PŘEDSTĚNY PRO VEDENI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDU ZHOVENY POMOCÍ POROBETONOVÝCH TVÁŘNIC Ø 100 A 150mm NA TENKOVRSTVOU ŽELÉZ MALTY			
IP01	100x2600x1825 mm – 2x	IP05	100x2800x3200 mm – 1x
IP02	150x1000x1000 mm – 6x	IP06	100x2600x3350 mm – 1x
IP03	150x1000x1450 mm – 1x	IP07	100x2800x4200 mm – 1x
IP04	100x2600x2600 mm – 1x	IP08	150x1000x1100 mm – 1x

UVIČENÝ VÝPIS UVAŽUJE POUŽIT S TÍMTO PŮDORYSEM, POLOŽKÁM VÝKRESU

PZN.1	VÝTAHNI ZE ŠACHTA PRO MONTÁŽ BEZPŘÍSTROJNOU VÝTAHÍ <i>Saunders</i> 2400 PRO 8 OSOB VNÍMAJÍ I PRO PŘEPRAVU OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, PŘESNÉ ROZMĚRY KABINY A DVĚŘÍ BUDU STANOVĚNÝMI
PZN.2	TUMLÍK PŘELAMUJÍ PRÁVEK PRO ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU SCHODIŠTĚ V PROSTORU SCHODIŠTĚ NAPEŘ. SCHODK. TRISOULE, TYP AZ
PZN.3	TUMLÍK PRÁVEK PRO ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU SCHODIŠTĚ V PROSTORU SCHODIŠTĚ-PODEPERNÍ VYSTUPNÍHO RAMENE NAPEŘ. SCHODK. TRISOULE, TYP F
PZN.4	TERMOIZOLAČNÍ POKLOP A VÝKĚZ NA STŘECHU S TŘÍDELNÍM ŽEBŘÁKEM
PZN.5	KONKRETNÍ TVAR A PROVEDENÍ REČEŮN ČERPAČE A BAROVÉ DESKY BUDE URČENO INVESTOREM, NÁVRHČÍ TVAR JE POUZE INFORMATIVNÍ

ŽENÝ TÍKAR JE POUZE INFORMATIVNÍ