

- SKLADBA VSTUPNÍ MARKÝZY
- POVRCHOVÁ OBRÁVA
 - LEPIDLO
 - ROZMÁŠČECÍ VRSTVA
 - HYDROIZOLACE
 - KONSTRUKČNÍ MARKÝZY
 - LEPIDLO A STERKOVACÍ HMOTA
 - PENETRAČNÍ NÁTER
 - VENKOVNÍ OMÍTKA
- MRÁZVUZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- CEMIX C12/15
 - BETON
 - FOLIOVÁ
 - MONOLITICKÁ ŽB. DESKA VE SPÁDU
 - CEMIX 115 S ARMOVACÍ TKANINOU
 - CEMIX PENETRAČE STC
 - ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA CEMIX IZB
- TL 8 mm
- TL 2 mm
- TL 50 mm
- TL 230-250 mm
- TL 3 mm
- TL 2 mm

- TRVALÉ PROUZDÝ TMEĽ
- OMÍTKOVÝ PROFIL
- SOKLOVÝ KERAMICKÝ OBRÁD TL. 5 mm
- TRVALÉ PROUZDÝ TMEĽ
- TESNÍCÍ PROVAZEC
- 200
- 400
- 100
- 15
- 15

- SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VČETNĚ POULAHOVÉ KONSTRUKCE
- PODLOŽNÁ VRSTVA
 - TUHLICÍ VRSTVA
 - ROZMÁŠČECÍ VRSTVA
 - PE FOLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE
 - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
 - KONTAKTNÍ NÁTER
 - LEPIDLO A STERKOVACÍ HMOTA
 - TEPELNÁ IZOLACE
 - LEPIDLO A STERKOVACÍ HMOTA
 - PENETRAČNÍ NÁTER
 - VENKOVNÍ OMÍTKA
- DŘEVĚNÉ LAMELY
- MIRELON
- BETONOVÁ MAZANINA C12/15
- PĚNOVÝ POLYSTYREŇ POLYTON I 3500
- PŘEDPÁLYTÝ DUTINOVÝ PANEĽ STŘEŠNÍ SYSTÉM
- CEMIX 115
- ISOFLER UNI 10 (UMERNĚNÝ)
- CEMIX 115 S ARMOVACÍ TKANINOU- CEMIX PENETRAČE STC
- ZATŘÍBANÁ OMÍTKA TENKOVĚSTVIA JEMNÁ 043 b (CEMIX) TL. 2 mm-ČSN EN 999-1

TL 7 mm

TL 3 mm

TL 60 mm-ČSN EN 206-1

TL 30 mm

TL 250 mm

TL 3 mm

TL 100 mm-ČSN 730540

TL 3 mm

VĚNCE 225x250 mm V TL. STŘEŠNÍ KČE. S.H. + 2.650 VYZTUŽEN JEDNOTNÝM ARMOVACÍM PÁSEM 225x190 mm (2xR12 P8 HORNÍM OKRAJÍ VĚNCE, 2xR12 P8I SPODNÍM OKRAJÍ VĚNCE, TĚMŇKY R5.5 PO 300 mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 40 EKO+PROFI DRYTIX, P8
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 30 AKU P+D, P10 NA ŽDICI VÁPENOCEMENTOVOU MALTU MWC 25
- KAMENNÝ FRAKCE 8/16
- ROSTLÝ TERÉN
- ŽELEZOBETON
- ZHUTNĚNÁ NAVAZKA
- PROSTÝ BETON
- KAMENNÝ FRAKCE 4/8
- DŘEVŮ
- TEPELNÁ IZOLACE
- POLYSTYREŇ BETON

DIPLOMOVÁ PRÁCE

STUDENT	Bc. FRANTIŠEK VANĚČEK	VUT V BRNĚ
VEDOUcí DIP.L. PR.	Ing. PETR BENEŠ, CSc.	FAKULTA STAVEBNÍ
		ÚSTAV POZEVNÍHO
		STAVITELSTVÍ

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU

FORMÁT	BxA4
DATUM	6.12.2013
MĚŘÍTKO	6. VÝKRESU
	1:5
	1:17.

Detail markýzy - B

- SKLADBA OBVODOVÉHO PĚLŠTĚ
- VENKOVNÍ OMÍTKA
 - PENETRAČNÍ NÁTER
 - LEPIDLO A STERKOVACÍ HMOTA
 - TEPELNÁ IZOLACE
 - LEPIDLO A STERKOVACÍ HMOTA
 - KONTAKTNÍ NÁTER
 - ROZMÁŠČECÍ VRSTVA
 - VNITŘNÍ OMÍTKA
- ŠLECHTĚNÁ OMÍTKA CEMIX IZB
- CEMIX PENETRAČE STC
- CEMIX 115 S ARMOVACÍ TKANINOU
- RIGIPS (FASÁDNÍ POLYSTYREŇ EPS 70 F)
- CEMIX 115
- CEMIX KONTAKT
- PROSTÝ BETON C20/25
- VÁPENOCEMENTOVÁ
- TL 2.0 mm
- TL 3 mm
- TL 100 mm-ČSN 730540
- TL 3 mm
- TL 90 mm-ČSN EN 206-1
- TL 15 mm-ČSN EN 999-1

