plech 0,6 mm
nepískovaná lepenka
bednění 24 mm
krokve 200/140 mm
větraná vzduchová mezera (průměrně 200 mm)
tepelná izolace DACHROCK, 300 mm
ŽB stropní deska, tl. 200 mm
vnitřní omítka, 20 mm

10 %

21,400

pozednice 100/200 mm

vnější omítka, 20 mm
tepelná izolace FASROCK, 200 mm
ŽB obvodová stěna, tl. 150 mm
vnitřní omítka, 20 mm

větrané

20,800

MEA nosník

20,300

3 %

hliníkové okno s tepelně izolačním trojsklem,
rám barva RAL 7038, integrovaná žaluzie
obklad-podýhovaná OSB deska, tl. 18 mm,
kotvena do ŽB desky
ŽB deska, tl. 100 mm
parozábrana
VIP-vakuovaný izolační panel, tl. 60 mm
hydroizolační folie
plech 0,6 mm

hliníkové okno s tepelně izolačním trojsklem,
rám barva RAL 7038, integrovaná žaluzie
obklad-podýhovaná OSB deska, tl. 18 mm,
lepená k ŽB desce
ŽB deska, tl. 100 mm
parozábrana
VIP-vakuovaný izolační panel, tl. 60 mm
obklad-podýhovaná OSB deska, tl. 18 mm

nášlapná vrstva-dub. vlysy, 20 mm
roznášecí vrstva, 3xSK 12,5 mm
PE folie
kročejová izolace STEPROCK, 30 mm
ŽB stropní deska, tl. 200 mm
vnitřní omítka, 20 mm

KV 3200
6.NP=17,380

17,100

vnější omítka, 20 mm
tepelná izolace FASROCK, 200 mm
ŽB obvodová stěna, tl. 200 mm
vnitřní omítka, 20 mm

DETAIL I -SVISLÝ ŘEZ FASÁDOU M 1:10