

vnější omítka, 20 mm
tepelná izolace FASROCK, 200 mm
ŽB obvodová stěna, tl. 200 mm
vnitřní omítka, 20 mm

KV 3200
5.NP=14,180

13,900

3 %

13,400

hliníkové okno s tepelně izolačním trojsklem,
rám barva RAL 7038, integrovaná žaluzie
obklad-podýhovaná OSB deska, tl. 18 mm,
kotvena do ŽB desky
ŽB deska, tl. 100 mm
parozábrana
VIP-vakuovaný izolační panel, tl. 60 mm
hydroizolační folie
plech 0,6 mm

hliníkové okno s tepelně izolačním trojsklem,
rám barva RAL 7038, integrovaná žaluzie
obklad-podýhovaná OSB deska, tl. 18 mm,
lepená k ŽB desce
ŽB deska, tl. 100 mm
parozábrana
VIP-vakuovaný izolační panel, tl. 60 mm
obklad-podýhovaná OSB deska, tl. 18 mm

nášlapná vrstva-dub. vlysy, 20 mm
roznášecí vrstva, 3xSK 12,5 mm
PE folie
kročejová izolace STEPROCK, 30 mm
ŽB stropní deska, tl. 200 mm
vnitřní omítka, 20 mm

11,500

KV 3200
4.NP=10,980

10,700

