vnější omítka, 20 mm
tepelná izolace FASROCK, 200 mm
ŽB obvodová stěna, tl. 200 mm
vnitřní omítka, 20 mm

L úhelník ke krytí tepelné izolace
40x90 mm, barva RAL 7038

fasádní systém SCHUCO
kotvem do ŽBstropní desky

FUNCOIL vytápění v podlaze

U úhelník ke krytí tepelné izolace
100x100 mm, barva RAL 7038

nášlapná vrstva-dub. vlysy, 20 mm
roznášecí vrstva, 3xSK 12,5 mm
PE folie
kročejová izolace STEPROCK, 30 mm
ŽB stropní deska, tl. 200 mm
vnitřní omítka, 20 mm

KV 3200
3.NP=7,780

7,500

podlaha-průmyslová stěrka,litá samonivelační hmota
ŽB deska, tl. 250 mm
VIP-vakuovaný izolační panel, tl. 60 mm
tepelná izolace EPS, tl. 30 mm
vnější omítka, 20 mm

KV 3500
2.NP=4,270

4,000

dřevěná terasa Bangkirai
dřevěné hranoly 40x40 mm
hranoly 60/80 mm
hutněný štěrkopísek

3 %

UT=-0,120

podlaha-průmyslová stěrka,litá samonive
anhydrid, tl. 80 mm
tepelná izolace FASROCK, tl. 100 mm
ŽB stropní deska, tl. 150 mm

KV 4200
1.NP=0,000

-0,350

původní terén
nopová folie
EPS, tl. 150 mm
hydroizolace
obvodová stěna ŽB, tl. 500 mm

DETAIL III -SVISLÝ ŘEZ FASÁDOU M 1:10