

OZN.	SCHEMA	POPIS			1NP	2NP	3NP	CELKEM	POZNÁMKA
T1		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, PLNĚ DO VÝŠKY 600 mm 1000x2250 + 400x2250 mm 1400 mm x 2250 mm MATERIÁL RÁMU: MASIVNÍ DUB, PODKLADOVÝ NÁTĚR + KRYCÍ BEZBARVÝ LAK KLIKA VE VÝŠCE 1100 mm, MADLO JE VÝŠCE 850 mm NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU DVEŘNÍ ZÁVĚSY, PO CELOU DÉLKU JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, MAT. MASIVNÍ DUB – PODKLADOVÝ NÁTĚR+KRYCÍ BEZBARVÝ LAK			1	–	–	1	
T2		OKNO VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ, PRAVÉ KŘÍDLO POSUVNÉ 1500 mm x 1500 mm VÝROBCE: OKNOLUX IV 88 SKLO: IZOLAČNÍ TROUSKLO 4–16–4–18–4 MATERIÁL RÁMU: SMRK, 4HRANNÝ LEPENÁ HRANOL, PODKLADOVÝ NÁTĚR + KRYCÍ LAK RAL 0M07 (MAHAGON) Ug=0,6 W/m2K, Uw=0,79 W/m2K VNITŘNÍ PARAPET JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, MAT. LAMINÁT, BARVA MAHAGONOVÁ			1	–	–	1	
T3		OKNO VNĚJŠÍ, DVOUKŘÍDLÉ, LEVÉ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ, PRAVÉ KŘÍDLO KOMBINACE OTVÍRAVÉ/VÝKLOPNÉ 1500 mm x 1500 mm VÝROBCE: OKNOLUX IV 88 SKLO: IZOLAČNÍ TROUSKLO 4–16–4–18–4 MATERIÁL RÁMU: SMRK, 4HRANNÝ LEPENÁ HRANOL, PODKLADOVÝ NÁTĚR + KRYCÍ LAK RAL 0M07 (MAHAGON) Ug=0,6 W/m2K, Uw=0,79 W/m2K VNITŘNÍ PARAPET JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, MAT. LAMINÁT, BARVA MAHAGONOVÁ			4	2	–	6	