


DETAIL OSTĚNÍ - PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ - PŘIZNANÝ BOX

LEGENDA MATERIÁLŮ




NOSNÉ VÁPENOPÍSKOVÉ ZDIVO tl. 300 mm



TEPELNÁ IZOLACE PODLE VARIANTY POSOUZENÍ



COMPACFOAM MONTÁŽNÍ BLOKY A HRANOLY




FASÁDNÍ MINERÁLNÍ IZOLACE ($\lambda = 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)




TEPELNĚ IZOLAČNÍ HRANOL XPS ($\lambda = 0,034 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)




NÍZKOEXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA ($\lambda = 0,035 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)



INTERIÉROVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA



CEMENTOVÁ LEPÍCÍ STĚRKA



EPS GREY ($\lambda = 0,031 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)

VODÍCÍ LIŠTA EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE
LEPENO POLYURETANOVÝM LEPIDLEM
VRUT 4 x 40 mm
OMÍTKOVÝ ROHOVÝ PROFIL
XPS HRANOL S DRÁŽKOU PRO
VODÍCÍ LIŠTU ŽALUZIE

MINERÁLNÍ FASÁDNÍ IZOLACE 260 mm
($\lambda = 0,037 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
LEPÍCÍ STĚRKOVÁ HMOTA
NA BÁZI CEMENTU 5 mm
TENKOVRSTVÁ SYLIKONOVÁ OMÍTKA 2 mm

ZAROVNÁNÍ RÁMU POMOCÍ EPS GREY
(30 mm)
COMPACFOAM HRANOL
PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE
PROPASIV PMH80 - 80 x 110 mm
TURBOŠROUB 7,5 x 130 mm
TURBOŠROUB 7,5 x 60 mm

EXTERIÉROVÁ PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA

OKENNÍ RÁM

2 x SAMOŘEZNÝ VRUT
UKONČOVACÍ OMÍTKOVÁ LIŠTA
INTERIÉROVÁ PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA
PÁSOVÁ KOTVA

INTERIÉROVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA

S2

5 260 5 300 10 2

VYPRACOVAL	Bc. Jakub Holíš	FORMÁT	2 x A4
VEDOUcí DP	Prof. Ing. Milan Ostrý Ph.D	DATUM	2025/26
OBSAH: DETAIL OSTĚNÍ - PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ - PŘIZNANÝ BOX		MEŘÍTKO 1:5	Č. VÝKRESU C.2.6