

0,000 = 215,70 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství</div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. STANISLAV ŠTEPANOVSÝ			
VEDOUcí PRÁCE	prof. Ing. JITKA MOHELNÍKOVÁ, Ph.D.			
STAVEBNÍK	PETR NOVÁK, BRNO			
MÍSTO STAVBY	BRNO			
NÁZEV STAVBY	VITAL POINT			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 - SPORTOVNÍ CENTRUM		FORMÁT	297x210
ČÁST	DLE VYHL. č. 131/2024 Sb.		DATUM	1/2026
OBSAH:	VÝPIS DVEŘÍ		STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘITKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.11

TABULKA DVEŘÍ MOJE						
OZN	POHLED Z INTERIÉRU	ROZMĚRY		Orientace	VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU	POČET KUSŮ
		VÝŠKA	ŠÍŘKA			
D.01						
		1 970	700	L	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; V OBLASTI WC - WC SADA; NEREZOVÁ KLIKA; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY	8
		1 970	700	P	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; V OBLASTI WC - WC SADA; NEREZOVÁ KLIKA; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY	8
D.02						
		1 970	800	L	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA; NEREZOVÁ KLIKA	5
		1 970	800	P	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; NEREZOVÁ KLIKA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA	7



TABULKA DVEŘÍ MOJE						
OZN	POHLED Z INTERIÉRU	ROZMĚRY		Orientace	VÝKOVÁ VERZE ARCHICADU	POČET KUSŮ
		VÝŠKA	ŠÍŘKA			
<b>D.06</b>						
		1 970	900	L	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA; MADLO JE UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 900 mm OD ÚROVNĚ PODLAHY, NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY; NEREZOVÁ KLIKA; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY; R'w ≥ 35dB	1
		1 970	900	P	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA; MADLO JE UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 900 mm OD ÚROVNĚ PODLAHY, NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY; NEREZOVÁ KLIKA; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY; R'w ≥ 35dB	1
<b>D.07</b>						
		1 970	900	L	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA; MADLO JE UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 900 mm OD ÚROVNĚ PODLAHY, NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY; NEREZOVÁ KLIKA; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY; R'w ≥ 27dB	3
		1 970	900	P	INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ DVEŘE, PLNÉ, PROFILOVANÉ OSAZENÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; CYLINDRICKÁ VLOŽKA; MADLO JE UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 900 mm OD ÚROVNĚ PODLAHY, NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY; NEREZOVÁ KLIKA; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY; R'w ≥ 27dB	3
<b>D.08</b>						
		2 200	6 000		GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA, MŘÍŽOVÁ, MOTOR NA STROPNÍ KCI S EL. POHONEM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	1

03





TABULKA DVEŘÍ MOJE						
OZN	POHLED Z INTERIÉRU	ROZMĚRY		Orientace	VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU	POČET KUSŮ
		VÝŠKA	ŠÍŘKA			
PD.02						
		1 970	900	L	INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE OSAZENÉ DO DŘEVĚNÉHO OBLOŽKOVÉHO POUZDRA; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; NEREZOVÁ KLIKA; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY	3
		1 970	900	P	INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE OSAZENÉ DO DŘEVĚNÉHO OBLOŽKOVÉHO POUZDRA; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; CPL LAMINÁT; PODŘEZANÉ; NEREZOVÁ KLIKA; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY	3
PD.03						
		1 970	900	L	INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE OSAZENÉ DO BEZOBLOŽKOVÉHO STAVEBNÍHO POUZDRA DO PŘÍČKY tl. 150 mm; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; NEREZOVÁ KLIKA; CPL LAMINÁT; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY	1
		1 970	900	P	INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE OSAZENÉ DO BEZOBLOŽKOVÉHO STAVEBNÍHO POUZDRA DO PŘÍČKY tl. 150 mm; BARVA: ANTRACIT; PŘECHODOVÁ LIŠTA; NEREZOVÁ KLIKA; CPL LAMINÁT; KLIKA JE UMÍSTĚNA MAXIMÁLNĚ 1100 mm OD PODLAHY; ZÁMEK MAXIMÁLNĚ 1000 mm OD PODLAHY	1