


5. POVOLENÉ ZLIEVARENSKÉ VADY:  
 - NA OBRÁBANÝCH PLOCHÁCH ZADROBENINY, KRUPICA, NEKOVOVÉ VMESKY  
 A PODOBNE DO HLĚKY 3/4 PRÍDAVKU NA OPRACOVANIE  
 - NA NEOBRÁBANÝCH PLOCHÁCH DROBNÉ POVRCHOVÉ VADY PODĽA VZÁJOMNE  
 ODSUHLAŠENÝCH ETALÓNŮV  
 4. POVRCHY SÚ OTRYSKANÉ NA Ra 6,3  
 3. NEKOTOVANÉ HRANY A ROHY ZAOBLENÉ R0,5 min ... ÚKOSY 1°  
 2. ROZMEROVÉ A OPRACOVACIE TOLERANCIE PRE ODLIATKY PODĽA ISO 8062 - 3 DCTG 6  
 1. TECHNICKÉ DODACIE PREDPISY ČSN 42 1251.11

|   |  |                                     |  |                                |       |       |        |
|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|--------|
| METÓDA ZOBRAZOVANIA   |  | MIERKA<br>1:1                       |  | SYMBOL                         | ZMENA | DÁTUM | PODPIS |
|  |  | HODNOTENIE CHARAKTERU POVRCHU<br>Ra |  |                                |       |       |        |
| POZNÁMKA  |  | VŠEOBECNÉ TOLERANCIE                |  | ČÍSLO VÝKRESU CELKU            |       |       |        |
|   |  |                                     |  | ČÍSLO SPISU POLOŽIEK           |       |       |        |
| ROZMER POLOTOVARU   |  |                                     |  | NÁZOV<br><br>LOPATKA CH-1      |       |       |        |
| ODLIATOK  |  |                                     |  |                                |       |       |        |
| MATERIÁL GX300CrMo 26-1   |  | TRIEDA ODPADU                       |  |                                |       |       |        |
| HRUBÁ HMOTNOSŤ  |  | ČISTÁ HMOTNOSŤ 0,23 kg              |  |                                |       |       |        |
| TECHNOLÓG   |  |                                     |  | ČÍSLO VÝKRESU<br><br>OD - 0801 |       |       |        |
| VYPRACOVAL D. KOPČÍK  |  |                                     |  |                                |       |       |        |
| DÁTUM 1. 3. 2013  |  | VEDÚCI                              |  | LIST Č.                        |       |       |        |