

# VÝPIS DVEŘÍ 1

Č.	L/P	Č.P.	KS	NÁHLED	ROZMĚRY		POPIS	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	POZNÁMKA
					ŠÍŘKA	VÝŠKA			
D01	L	1.S	-		900	2 100	DŘEVOHLINÍKOVÉ DVEŘE, TŘÍVRSTVÝ HRANOL A HLINÍKOVÁ LIŠTA TYP: OTEVÍRAVÉ VSTUPNÍ BOČNÍ SVĚTLÍK: ŠxV =2x400x2 350 ÚPRAVA: VRCHNÍ SVĚTLÍK: SKLÁPĚCÍ ŠxV =1 800x300	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 4PLU-16-4-16-4PLU Ug = 0,6W/m²K	BARVA: <b>ŠEDÁ</b>  PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ
		1.NP	-		900	(2 700)			
		2.NP	-						
		3.NP	-						
	P	1.S	-		Ug	0,6		KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ
		1.NP	1		Uf	1,8			
		2.NP	-		Ψg	0,037			
		3.NP	-		Ud				
					ΣL	-	ΣP	1	Σ1
D02	L	1.S	2		900	2 100	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO, TŘÍVRSTVÝ HRANOL A HLINÍKOVÁ LIŠTA  TYP: OTEVÍRAVÉ VSTUPNÍ	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 4PLU-16-4-16-4PLU Ug = 0,6W/m²K	BARVA: <b>ŠEDÁ</b>  PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ
		1.NP	3		400	(2 700)			
		2.NP	-						
		3.NP	-						
	P	1.S	2		Ug	0,6		KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ
		1.NP	-		Uf	1,8			
		2.NP	-		Ψg	0,037			
		3.NP	-		Ud				
					ΣL	3	ΣP	4	Σ5
D03	L	1.S	-		900	2 250	DŘEVOHLINÍKOVÉ OKNO, TŘÍVRSTVÝ HRANOL A HLINÍKOVÁ LIŠTA  TYP: BALKON 2xOTEVÍRAVÉ 1xSKLÁPĚCÍ	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 4PLU-16-4-16-4PLU Ug = 0,6W/m²K	BARVA: ŠEDÁ  PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ
		1.NP	-		900	(2 450)			
		2.NP	10						
		3.NP	-						
	P	1.S	-		Ug	0,6		KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ
		1.NP	-		Uf	1,1			
		2.NP	7		Ψg	0,037			
		3.NP	-		Ud				
					ΣL	10	ΣP	7	Σ17
D04	L	1.S	-		900	2 100	DŘEVĚNÉ DVEŘE Z TŘÍVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU TYP: 2xOTEVÍRAVÉ 1xVYKLÁPĚCÍ ÚPRAVA: VRCHNÍ SVĚTLÍK: 1xVYKLÁPĚCÍ ŠxV =1 800x300	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 4PLU-16-4-16-4PLU Ug = 0,6W/m²K ČIRÉ	BARVA: ŠEDÁ  PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ
		1.NP	-		900	(2 700)			
		2.NP	-						
		3.NP	-						
	P	1.S	-		Ug	0,6		KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ
		1.NP	1		Uf	1,1			
		2.NP	-		Ψg	0,037			
		3.NP	-		Ud				
					ΣL	-	ΣP	1	Σ1
D05	L	1.S	-		800	2 100	DŘEVĚNÉ DVEŘE Z TŘÍVRSTVÉHO LEPENÉHO HRANOLU TYP: BALKON 1xOTEVÍRAVÉ 1xVYKLÁPĚCÍ ÚPRAVA: VRCHNÍ SVĚTLÍK: 1xVYKLÁPĚCÍ ŠxV =800x300	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 4PLU-16-4-16-4PLU Ug = 0,6W/m²K ČIRÉ	BARVA: ŠEDÁ  PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ
		1.NP	1						
		2.NP	-						
		3.NP	-						
	P	1.S	-		Ug	0,6		KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ
		1.NP	1		Uf	1,1			
		2.NP	-		Ψg	0,037			
		3.NP	-		Ud				
					ΣL	1	ΣP	1	Σ2