






VÝPIS DVEŘÍ 5

Č.	L/P	Č.P.	KS	NÁHLED	ROZMĚRY		POPIS	ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	POZNÁMKA			
					ŠÍŘKA	VÝŠKA						
D21	L	1.S	-		800 (3 250)	2 050 (2 650)	HLINÍKOVÉ DVEŘE TYP: OTEVÍRAVÉ 1x800x2 050 1xBOČNÍ SVĚTLÍK: NEOTVÍRAVÝ 2 150x2 300 1xVRCHNÍ SVĚTLÍK: SKLOPNÝ 800x100	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 6PLU-16-6-16-6PLU Ug = 0,6W/m²K ČIRÉ KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU	BARVA: ŠEDÁ PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ			
		1.NP	-									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
	P	1.S	1		Ug Uf Ψg Ud	0,6 1,5 0,037						
		1.NP	-									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
				ΣL	-	ΣP	1	Σ1				
D22	L	1.S	1		800 (4 250)	2 050 (2 650)	HLINÍKOVÉ DVEŘE TYP: OTEVÍRAVÉ 1x800x2 050 1xBOČNÍ SVĚTLÍK: NEOTVÍRAVÝ 3 150x2 300 1xVRCHNÍ SVĚTLÍK: SKLOPNÝ 800x100	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 6PLU-16-6-16-6PLU Ug = 0,6W/m²K ČIRÉ KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU	BARVA: ŠEDÁ PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ			
		1.NP	-									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
	P	1.S	-		Ug Uf Ψg Ud	0,6 1,5 0,037						
		1.NP	-									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
				ΣL	1	ΣP	-	Σ1				
D23	L	1.S	-		900 (4 000)	2 100 (2 700)	HLINÍKOVÉ DVEŘE TYP: OTEVÍRAVÉ 1x900x2 100 2xBOČNÍ SVĚTLÍK: NEOTVÍRAVÝ 900x2 350 1 800X2 350 1xVRCHNÍ SVĚTLÍK: NEOTVÍRAVÝ 900x300	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 6PLU-16-6-16-6PLU Ug = 0,6W/m²K ČIRÉ KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU	BARVA: ŠEDÁ PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ			
		1.NP	1									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
	P	1.S	-		Ug Uf Ψg Ud	0,6 1,5 0,037						
		1.NP	-									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
				ΣL	1	ΣP	-	Σ1				
D24	L	1.S	-		900 900 (4 000)	2 100 (2 700)	HLINÍKOVÉ DVEŘE TYP: OTEVÍRAVÉ 2x900x2 100 1xBOČNÍ SVĚTLÍK: NEOTVÍRAVÝ 1 800X2 350 1xVRCHNÍ SVĚTLÍK: NEOTVÍRAVÝ 900x300	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO CLIMATOP ULTRA N 6PLU-16-6-16-6PLU Ug = 0,6W/m²K ČIRÉ KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU	BARVA: ŠEDÁ PRÁH: TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ			
		1.NP	-									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
	P	1.S	-		Ug Uf Ψg Ud	0,6 1,5 0,037						
		1.NP	1									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
				ΣL	-	ΣP	-	Σ1				
D25	L	1.S	1		800 (1 000)	2 100 (2 300)	HLINÍKOVÉ DVEŘE TYP: OTEVÍRAVÉ 1x800x2 100	ZASKLENÍ: BEZ PERFOROVANÝ PLECH TITANZINEK KOVÁNÍ: SKRYTÉ ZÁVĚSY S POVRCHOVOU ZINKOVOU ÚPRAVOU BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	BARVA: ŠEDÁ PRÁH: BEZ ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ			
		1.NP	-									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
	P	1.S	-		Ug Uf Ψg Ud	0,6 1,5 0,037						
		1.NP	-									
		2.NP	-									
		3.NP	-									
				ΣL	1	ΣP	-	Σ1				