

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKY
101	ZADVĚŘÍ	10,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ SOKL
102	CHODBA + SCHODIŠTĚ	17,50	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
103	OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇE	48,95	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
104	TERASA	38,28	TERASOVÁ PRKNA	–	–
105	POKOJ	10,00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
106	KOUPELNA	7,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	–
107	WC	4,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	–
108	ŠATNA	5,36	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
109	ATELIER	24,45	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODLAHOVÁ LIŠTA
110	WC ATELIER	4,05	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	–
111	GARAZ	30,78	CEMENTOVÝ POTĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	–

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG STATIK–PD, TL. 300 mm  
ZDĚNO NA TENKOVĚRSTVOU ZDÍCI MALTY
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG, TL. 300 mm  
ZDĚNO NA TENKOVĚRSTVOU ZDÍCI MALTY
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG, TL. 150 mm  
ZDĚNO NA TENKOVĚRSTVOU ZDÍCI MALTY
- TERASOVÁ PRKNA
- CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
- OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 500 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS, TL. 150 mm


LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY PRVKU	MIN. ÚLOŽENÍ	POČET ks	SKLOPENÝ ŘEZ
P1	PŘEKLAD PRO NOSNÉ STĚNY YTONG TYP NOP 300 – 2000	2000x249x300 mm	200 mm	4	
P2	PŘEKLAD PRO NOSNÉ STĚNY YTONG TYP NOP 300 – 1500	1500x249x300 mm	200 mm	9	
P3	PŘEKLAD PRO NENOSNÉ STĚNY YTONG TYP NEP 150 – 1250	1250x249x150 mm	120 mm	7	
P4	ŽB PŘEKLAD	5100 mm	300 mm	2	
P5	PŘEKLAD PRO NOSNÉ STĚNY YTONG TYP NOP 300 – 2500	2500x249x300 mm	250 mm	1	
P6	ŽB PŘEKLAD	5600 mm	300 mm	1	
P7	PŘEKLAD PRO NOSNÉ STĚNY YTONG TYP NOP 300 – 1250	1250x249x300 mm	175 mm	2	

POZNÁMKY

- VĚTRACÍ OTVOR GARÁŽE, MŘÍŽKA 250x250 mm  
SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 350 mm
- SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA, ROZMĚR 5000x2100 mm
- VĚTRACÍ OTVOR GARÁŽE, MŘÍŽKA 250x250 mm  
SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 1600 mm
- SCHODIŠTĚVÉ ZABRADLÍ NEREZOVÉ MADLO+SKLENĚNÁ TABULE, VÝŠKA 900 mm
- ODVĚTRÁVÁNÍ, VYVEDENO NAD STŘECHOU, OPATŘENO HLAVICI PROTI DEŠTI
- GEBERIT
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA VYZDĚNA DO VÝŠKY 1500 mm  
KERAMICKÝ OBKLAD PO CELÉ VÝŠCE PŘEDSTĚNY, V MÍSTĚ SPRCHOVÉHO KOUTU VYZDĚNO AŽ DO VÝŠKY 2000 mm
- SKLEPNÍ SVĚTLÍK 1000x400x1250 mm, OPATŘEN MŘÍŽKOU
- NAVRŽENA RECIRKULAČNÍ DIGESTOŘ
- OKAPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 500 mm, KAMENIVO FRAKCE 16–32 mm
- KOMINOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL, ROZMĚR 710x380x330 mm, PRŮMĚR 12 mm
- DŘEVĚNÝ OBKLAD, DŘEVĚNÉ LATĚ PŘÍPEVNĚNÉ HORIZONTÁLNĚ PO CELÉ VÝŠCE PROVOZOVNY
- PŘÍSTŘEŠEK NAD VEDLEJŠÍM VCHODEM DO OBJEKTU
- DŘEVĚNÝ SLOUPEK 160x160, DÉLKA 2700 mm
- VEDENÍ ODVODŇOVACHO STŘEŠNÍHO POTRUBÍ, ROZMĚR 150x150 mm

- ▲ HLAVNÍ VSTUP DO RODINNÉHO DOMU
- △ VEDLEJŠÍ VSTUP DO RODINNÉHO DOMU
- PŘEKLADY ÚLOŽENY DO CEMENTOVÉHO LOŽE
- VÝPIS OKEN, DVEŘÍ, TRUHLÁŘSKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- SKLADBY KONSTRUKCI VIZ VÝPIS SKLADEB
- NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCE



0,000=480,000 m n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM J–STK

PŘEDMĚT	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství
VYPRACOVAL	Lenka Drápelová			
KONTROLOVAL	Ing. arch. Ivana Utkalová			
STAVEBNÍK	Lenka Drápelová			
MÍSTO STAVBY	Měřín, ul. Zabrána, p.č. 131/8			
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM S ATELIEREM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU		FORMÁT	A1
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	5/2021
OBSAH:			STUPEŇ PD	PDS
	PŮDORYS 1.NP		MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.2