


VÝPIS SKLADEB:

S5	MRAZUVZDORNÁ KER. DLAŽBA RAKO STONES R10/A - ŠEDÁ DAK63667 600x600mm	TL. 10mm
	SPÁROVACÍ HMOTA - RYCHLETVRDNOUČÍ MALTA PRO VÝPLŇ SPÁR ULTRACOLOR PLUS 113 MAPEI - BARVA CEMENTOVÉ ŠEDÁ	
	LEPÍCÍ TMEL - CEMENTOVÉ LEPIDLO CEMIX MAX	TL. 15mm
	HYDROIZOLACE - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	TL. 4mm
	HYDROIZOLACE - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	TL. 4mm
	NESAMONIVELAČNÍ BALKÓNOVÝ POTĚR WEBER BAT VE SPÁDU 2%	TL. 20-40mm
	ŽB DESKA C20/25 VÝZTUŽ B500-B - SPECIFIKACE DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ	TL. 80mm
	SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FOLIE	
	TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S ISOVER , $\lambda_D=0,037 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	TL. 100mm
	ŽB DESKA C20/25 VÝZTUŽ B500-B - SPECIFIKACE DLE STATICKÉHO POSOUZENÍ	TL. 100mm
	TEPELNÁ IZOLACE ISOVER UNIROL PROFI 10, $\lambda_D=0,033 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	TL. 100mm
	2xSDK RASTR KNAUF	TL. 60mm
	SKD ZÁKLUP - KNAUF RED 12,5	TL. 12,5mm
S9	BETONOVÝ OBKLAD - IMITACE KAMENE - ARCADE GRIGIO	TL. 20mm
	LEPIDLO CEMIX FORTE C2	TL. 5mm
	LEPÍCÍ STĚRKA - BAUMIT CONTACT	TL. 4mm
	VÝZTUŽENÁ SÍŤOVINA - BAUMIT SKLOTEXILNÍ SÍŤOVINA 145g/m2	
	TEPELNÁ IZOLACE XPS FIBRAN ETICS GF I 300kPa, $\lambda_D=0,035 \text{ Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$	TL. 140mm
	LEPÍCÍ MALTA BAUMIT CONTACT	TL. 5mm
	HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS DEKGLASS G200 S40,	TL. 4mm
	ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ EMULZE DEKPRIMER	
	BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 250 PŘ 500/300/250	
	+ BETON PROSTÝ C16/20 XC1 S2 + OCEL B500-B	TL. 300mm
	OMÍTKA - JEDNOVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA BAUMIT MPI 25	TL. 10mm

0,000 = 460,200 m n. m., B.p.v. /SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 <div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ</div>
VYPRACOVAL	Jan Seifert		
KONTROLOVAL	Ing. Miloš Lavický, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Václav Zikmunda, Šebestěnice 56, 286 01 Čáslav		
MÍSTO STAVBY	Zbraslavice, k.ú. Zbraslavice 791890, p.č. 1964		
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM NA SVAHU		
STAVEB. OBJEKT	SO 01 RODINNÝ DŮM	FORMÁT	2xA4
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	05/2016
OBSAH:	DETAIL Č.4 - TERASA	STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO: 1:5	Č. VÝKRESU: D.1.2.08