



- POZNÁMKY:
1. ŽB POZEDNÍ VĚNEC, BETON C20/25, ARMOVÁNO 4ØR14
  2. ODVODŇOVACÍ ŽLAB ACODRAIN, LITINOVÁ MŘÍŽ
  3. OBLOŽENÍ WC NÁDRŽKY - GEBERIT KOMBIFIX, SDK - GKBi TL. 12,5MM, V=1,2M
  4. REVIZNÍ DVÍŘKA 600X800MM, SPODNÍ HRANA +1,3M NAD PODLAHOU, OSAZENY NA OSU VYZDÍVKY
  5. VĚTRACÍ OTVORY DLE OSAZENÍ VZT, PLAST. MŘÍŽKA 100X100MM, OSA 200MM POD KONSTRUKCÍ STROPU
  6. OKAPOVÝ CHODNÍK - KAČÍREK FRAKCE 8-32MM, BETONOVÝ OBRUBNÍK, CELK. ŠÍŘKA 500MM

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 30 P+D
  - NOSNÉ BETONOVÉ ZDIVO BETON C16/20 DO ZTRAC. BEDNĚNÍ
  - VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 14 P+D
  - VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 8 P+D
  - ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON C16/20
  - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON C16/20

±0,000=254,2 m.n.m. - BPV

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ	
STUDENT	ROMAN VORÁČ		ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
VED. BAK. PRÁCE	ING. DÁŠA SUKOPOVÁ			
BYTOVÝ DŮM			FORMÁT	6 X A4
			DATUM	24.05.2013
PŘÍČNÝ ŘEZ B-B			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	008