

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VUT V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ

STUDENT

ROMAN VORÁČ

VED. BAK. PRÁCE

ING. DÁŠA SUKOPOVÁ

BYTOVÝ DŮM

FORMÁT

5 X A4

DATUM

24.05.2013

SPECIFIKACE DVEŘÍ





















MĚŘÍTKO

-













Č. VÝKRESU

002



SPECIFIKACE DVEŘÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET DVEŘÍ, OKEN				ZÁRUBNĚ	PRAHOVÁ LIŠTA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
				1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM KS			
		600/1970	DVEŘE TYPOVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DÓZICKÝ ZÁMEK ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KLIKA PRAVÉ	-	1	-	1	OBLOŽKOVÉ S TĚSNĚNÍM	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM BARVY RAL 9010 – PURE WHITE
			VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.100mm LEVÉ VE DVEŘÍCH VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400x80 mm STŘÍBRNÝ HLINÍK	-	2	2	4	DO STĚNY TL. 100 mm		
		700/1970	DVEŘE TYPOVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ WC ZÁMEK S OLIVOU ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KLIKA PRAVÉ	-	2	2	4	OBLOŽKOVÉ S TĚSNĚNÍM	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM BARVY RAL 9010 – PURE WHITE
			VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.100, 150mm LEVÉ	-	1	2	3	DO STĚNY TL. 100 mm DO STĚNY TL. 150 mm		
		800/1970	DVEŘE TYPOVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DÓZICKÝ ZÁMEK ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KLIKA PRAVÉ	-	3	4	7	OBLOŽKOVÉ S TĚSNĚNÍM	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM BARVY RAL 9010 – PURE WHITE
			VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.100, 150mm LEVÉ	-	1	-	1	DO STĚNY TL. 100 mm DO STĚNY TL. 150 mm		
		800/1970	DVEŘE TYPOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA KOVÁNÍ PRO POSUV V PROVEDENÍ HLINÍK ZÁPUSTNÉ MUŠLE VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.300mm S ÚPRAVOU PRO POSUV	-	2	4	6	OBLOŽKOVÉ S TĚSNĚNÍM DO STĚNY TL. 300 mm	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM BARVY RAL 9010 – PURE WHITE
		800/1970	DVEŘE TYPOVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DÓZICKÝ ZÁMEK ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KLIKA PRAVÉ	-	1	-	1	OBLOŽKOVÉ S TĚSNĚNÍM	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM BARVY RAL 9010 – PURE WHITE
			VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.100 mm LEVÉ VE DVEŘÍCH VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x80 mm STŘÍBRNÝ HLINÍK	-	-	-	-	DO STĚNY TL. 100 mm		
		1000+435 / 2100+345	DVEŘE TYPOVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KOULE-KLIKA PRAVÉ	-	-	-	-	HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ S TĚSNĚNÍM	ANO AL SYSTÉMOVÝ PRÁH	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM RÁM S TĚSNĚNÍM BARVY RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM SKLO ČIRÉ, S MATOVANÝMI PRUHY DLE VYHL.398/2009SB. PŘÍLOHA 3, KAP. 1.2
			SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE A RÁM STŘÍBRNÝ HLINÍK LEVÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOUSKLEM	-	1	-	1			
		1000+285 / 2100+345	DVEŘE TYPOVÉ OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KOULE-KLIKA PRAVÉ	-	1	-	1	HLINÍKOVÉ SYSTÉMOVÉ S TĚSNĚNÍM	ANO AL SYSTÉMOVÝ PRÁH	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM RÁM S TĚSNĚNÍM BARVY RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM SKLO ČIRÉ, S MATOVANÝMI PRUHY DLE VYHL.398/2009SB. PŘÍLOHA 3, KAP. 1.2
			SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE A RÁM STŘÍBRNÝ HLINÍK LEVÉ ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOUSKLEM	-	-	-	-			

SPECIFIKACE DVEŘÍ POŽÁRNĚ ODOLNÝCH

OZNAČENÍ	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET DVEŘÍ, OKEN				ZÁRUBNĚ	PRAHOVÁ LIŠTA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
				1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM KS				
		700/1970	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP1 JEDNOKŘÍDLOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KOULE VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.150mm	PRAVÉ	4	–	–	4	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DO STĚNY TL. 150 mm	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ NATŘENA PO OSAZENÍ RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM
			LEVÉ	1	–	–	1				
		900/1970	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15 DP3 JEDNOKŘÍDLOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KOULE VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.150mm	PRAVÉ	–	1	–	1	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DO STĚNY TL. 150 mm	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ NATŘENA PO OSAZENÍ RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM
			LEVÉ	–	1	–	1				
		900/2200	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OTOČNÉ BEZPEČNOSTNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15 DP3 JEDNOKŘÍDLOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB BEZPEČNOSTNÍ ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK BEZPEČNOSTNÍ KLIKA-KOULE VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.150mm	PRAVÉ	–	–	–	–	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DO STĚNY TL. 150 mm	ANO DŘEVĚNÝ	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ NATŘENA PO OSAZENÍ RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM
			LEVÉ	–	2	2	4				
		1000/1970	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP1 JEDNOKŘÍDLOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KOULE VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.150mm	PRAVÉ	–	–	–	–	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DO STĚNY TL. 150 mm	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ NATŘENA PO OSAZENÍ RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM
			LEVÉ	1	–	–	1				
		1000/1970	PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OTOČNÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP1 JEDNOKŘÍDLOVÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KOULE VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.150mm	PRAVÉ	1	–	–	1	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DO STĚNY TL. 150 mm	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ NATŘENA PO OSAZENÍ RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM
			LEVÉ	–	–	–	–				
		1600/1970	S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 DVOUKŘÍDLÉ SE SAMOZAVÍRAČEM VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB ROZETOVÉ KOVÁNÍ V PROVEDENÍ HLINÍK KLIKA-KLIKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO STĚNY TL.100mm		1	–	–	1	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ DO STĚNY TL. 100 mm	ANO AL PŘECHODOVÁ LIŠTA	DVEŘNÍ KŘÍDLO BARVY RAL 9010 – PURE WHITE ZÁRUBEŇ NATŘENA PO OSAZENÍ RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM

SPECIFIKACE GARÁŽOVÝCH VRAT

OZNAČENÍ	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	POČET DVEŘÍ, OKEN				ZÁRUBNĚ	LIŠTA PRAHOVÁ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
				1.PP	1.MP	2.MP	CELKEM KS			
		4400/2245	GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA VÝSUVNÁ LAMELA ŠIROKÁ, HLADKÝ DEKOR ZATEPLENÁ PUR PĚNOU OVLÁDANÁ ELEKTROMOTOREM VE DRUHÉ LAMELE VĚTRACÍ OTVORY 3X 300x200 mm (š. x v.) OBOUSTRANNĚ KRYTÉ MŘÍŽKOU (PŘÍPADNĚ DLE MOŽNOSTÍ VÝROBCE)	1	–	–	1	OCELOVÉ DLE VÝROBCE	NE	VYPALOVACÍ BARVA RAL 9006 – WHITE ALUMINIUM