



Zušlechtěno na 900±50 MPa (polotovár)
Částečně nitrlováno (závitů jsou chráněny)
HV5=700min
Hloubka vrstvy 0,3 mm

General tolerances / Obecné tolerance		ISO 2768 m K		Material: 15 260		Projection	
Length/Délka		Rad, Cham/Zaob, Zkos		Angle/Uhel		Component description	
fr / do	to / do	fr / do	to / do	fr / do	to / do	Popis součástí	
0,5	6	± 0,1	0,5	3	± 0,2	Raw material: -	
6	30	± 0,2	3	6	± 0,5	Polotovár: -	
30	120	± 0,3	6	1	± 1	Mass: 2,41 kg	
120	400	± 0,5	1	50	120	Hmotnost: -	
400	1000	± 0,8	50	120	400	Partlist	
						Kusovník No	
						Rev.: 00	
						Date / Datum	
						23.5.2016	
						Name / Jméno	
						Krčmar Tomáš	
						Page: 1 of 1	
						Replacement for: -	
						Zaměna za: -	
						Scale	
						1:1	
						Filename: vřeteno.idw	
						Drawing Nr.: -	
						Cust. Drawing Nr.: -	
						Zakazn. číslo výkresu: -	
						Sheet format: A2	
						Rev. EC-Nr.	
						Date Datum	
						Name Jméno	
						Approved Schváleno	