

S27 SCHODISKO

FUNKCIA	CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NÁVRH	TLOUŠŤKA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA +VÝPLŇ SPÁR	-PROTISKLZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA -CHEMIČKY A MECHANICKY ODOLNÁ SPAROVACIA HMOTA	-CEREMSIT CE43 GRANT ÉLIT	10MM
-LEPIDLO NA DLAŽBU	-VODEODOLNÉ, MRAZUVZDORNÉ, HYDRAULICKY TVRDNÚCE LEPIDLO PRE BEŽNE OBKLADY A DLAŽBY	-BAUMIT BAUMACOL BASIC	5MM
-PENETRAČNÝ NÁTER	-RYCHLE TVRDNÚCÍ PENETRACE NA BÁZE POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE URČENÁ NA PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM	-SIKABOND RAPID DPM	0MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY	-ŽELEZOBETON, C30/37+B500 (10505)		150MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTVY			165MM

S28 BALKÓNY

FUNKCIA	CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NÁVRH	TLOUŠŤKA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA +VÝPLŇ SPÁR	-PROTISKLZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA -CHEMIČKY A MECHANICKY ODOLNÁ VODOTESNÁ SPAROVACIA HMOTA	-CEREMSIT CE44	10MM
-LEPIDLO NA DLAŽBU -HYDROIZOLACE	-VODEODOLNÉ, MRAZUVZDORNÉ, HYDRAULICKY -VYSOCE FLEXIBILNÍ VODOTESNÁ ŠTERKA VYZTUŽENÁ VLAKNAMI, SCHOPNÁ PREKLENÚŤ TRHLINY NA BAZI POLYMER-CEMENT	-SÍKA CERAM-203 -SÍKALASTIC-152 +SÍKA SEALTAPE-S	5MM 4MM
-SPÁDOVÁ VRSTVA	SPLŇUJE POŽADAVKY DLE ČSN EN 1504-2 -KONTAKTNÝ POTER S VYSOKOU PEVNOSTOU ROVNOMERNÁ KVALITA, VHODNÝ VHLŠÍCH PRIESTOROV - BALKÓNOV, TERÁS ODPORÚČANÁ HRÚBK 10-40MM REAKCIA NA OHEŇ: A1	-BAUMIT FLEXBETON	10-40MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY	-ŽELEZOBETON, C30/37+B500 (10505)		200MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTVY			229-259MM