

S11 POKOJE

FUNKCIA	CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NÁVRH	TLOUŠŤKA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA +LEPIDLO	-KÖBEREC -DISPERZNÉ LEPIDLO NA KÖBERCE BEZ ROZPOUŠŤEDLA	-SİKABÖND CARPÉT-1	5MM
-NIVELAČNÝ POTER	-SAMONIVELIZAČNÁ STERKA, RÝCHLE VYTVRZUJÍCÍ, NÍZKE SMRŠTĚNÍ, NÍZKA PRAŠNOST A EMISE - EC1, VHODNÁ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	-SİKÁ LEVEL-300 EXTRA	5MM
-PENETRAČNÝ NÁTER	-RÝCHLE TVRDNOUČÍ PENETRAČE NA BÁZE POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE URČENÁ NA PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM	-SİKABÖND RAPID DPM	0MM
-ROZNAŠEČÍ VRSTVA PODLAHY (+PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ) +VÝZTUŽ	-BETONOVÁ MAZANINA, VHODNÁ DO PODLAH S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM A MINERÁLNOU KROČEJOVOU IZOLÁCIÍ	-BAUMIT ESTRICH E225	60MM
-SEPARAČNÁ VRSTVA	-KARI SÍŤ-VELKOST OKA 100X100MM, Ø4MM -POLYETYLÉNOVÁ FOLIE	-LITHOPLAST PÉNĚFOL 500	1MM
	OBJEMOVÁ HMOTNOST 500KG/M3 REAKCE NA OHĚŇ F		
-TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE	-IZOLACE Z MINERÁLNÝCH VLÁKĚN HYDROFOBIZOVANÁ, SOUČINTEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/MK, REAKCIA NA OHĚŇ S1	-KNAUF NOBASIL PTE	40MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY	-ŽELEZOBETON, C30/37+B500 (10505)		200MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTVY			311MM

S12 KOUPELNY, TOALETY

FUNKCIA	CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NÁVRH	TLOUŠŤKA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA +VÝPLŇ SPÁR	-PROTISKLZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA -CHEMICKY A MECHANICKY ODOLNÁ SPAROVACIA HMOTA	-CĚREMSIT CĚ43 GRANT ELIT	10MM
-LEPIDLO NA DLAŽBU +HYDROIZOLACE	-VODOTESNÉ ELASTICKÉ LEPIDLO NA DLAŽBU NA BÁZĚ POLYURETANU URČENÉ DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ, TLMIACE KROČEJOVÝ HLUK NANÁŠANÉ V DVOCH VRSTVÁCH	-SİKÁ BÖND-T8	5MM
-PENETRAČNÝ NÁTER	-RÝCHLE TVRDNOUČÍ PENETRAČE NA BÁZE POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE URČENÁ NA PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM	-SİKABÖND RAPID DPM	0MM
-ROZNAŠEČÍ VRSTVA PODLAHY (+PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ) +VÝZTUŽ	-BETONOVÁ MAZANINA, VHODNÁ DO PODLAH S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM A MINERÁLNOU KROČEJOVOU IZOLÁCIÍ	-BAUMIT ESTRICH E225	60MM
-SEPARAČNÁ VRSTVA	-KARI SÍŤ-VELKOST OKA 100X100MM, Ø4MM -POLYETYLÉNOVÁ FOLIE	-LITHOPLAST PÉNĚFOL 500	1MM
	OBJEMOVÁ HMOTNOST 500KG/M3 REAKCE NA OHĚŇ F		
-TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE	-IZOLACE Z MINERÁLNÝCH VLÁKĚN HYDROFOBIZOVANÁ, SOUČINTEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/MK, REAKCIA NA OHĚŇ S1	-KNAUF NOBASIL PTE	40MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY	-ŽELEZOBETON, C30/37+B500 (10505)		200MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTVY			306MM