

S15 SCHODISKO

FUNKCIA	CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NÁVRH	TLOUŠŤKA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA +VÝPLŇ SPÁR	-PROTISKLZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA -CHEMICKY A MECHANICKY ODOLNÁ SPAROVACIA HMOTA	-CEREMSIT CE43 GRANT ÉLIT	10MM
-LEPIDLO NA DLAŽBU	-VODEODOLNÉ, MRAŽUVZDORNÉ, HYDRAULICKY TVRDNÚCE LEPIDLO PRE BEŽNE OBKLADY A DLAŽBY	-BAUMIT BAUMACOL BASIC	5MM
-PENETRAČNÝ NÁTER	-RYCHLE TVRDNÚCÍ PENETRACE NA BÁZE POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE URČENÁ NA PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM	-SIKABOND RAPID DPM	0MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY	-ŽELEZOBETON, C30/37+B500. (10505)		200MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTVY			215MM

S19 ZÁDVERIA

FUNKCIA	CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NÁVRH	TLOUŠŤKA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA +VÝPLŇ SPÁR	-PROTISKLZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA -CHEMICKY A MECHANICKY ODOLNÁ SPAROVACIA HMOTA	-CEREMSIT CE43 GRANT ÉLIT	10MM
-LEPIDLO NA DLAŽBU	-VODEODOLNÉ, MRAŽUVZDORNÉ, HYDRAULICKY TVRDNÚCE LEPIDLO PRE BEŽNE OBKLADY A DLAŽBY	-BAUMIT BAUMACOL BASIC	5MM
-PENETRAČNÝ NÁTER	-RYCHLE TVRDNÚCÍ PENETRACE NA BÁZE POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE URČENÁ NA PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM	-SIKABOND RAPID DPM	0MM
-ROZNAŠECÍ VRSTVA PODLAHY (+PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ) +VÝZTUŽ	-BETONOVÁ MAZANINA, VHODNÁ DO PODLAH S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM A MINERÁLNOU KROČEJOVOU IZOLÁCIU	-BAUMIT ESTRICH E225	60MM
-SEPARAČNÁ VRSTVA	-KARI SÍŤ-VELKOST OKA 100X100MM, Ø4MM -POLYETYLENOVÁ FOLIE OBJEMOVÁ HMOTNOST 500KG/M3 REAKCE NA OHĚŇ F	-LITHOPLAST PĚNĚFOL 500	1MM
-TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE	-IZOLACE Z MINERÁLNÝCH VLÁKNI HYDROFOBIZOVANÁ, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/MK, REAKCIA NA OHĚŇ S1	-KNAUF NOBASIL PTE	40MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY	-ŽELEZOBETON, C30/37+B500. (10505)		200MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTVY			316MM