

S25 MALÝ BAZÉN

FUNKCIA	CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NÁVRH	TLOUŠŤKA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA +VÝPLŇ SPÁR	-PROTISKLZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA -CHEMICKÝ A MECHANICKÝ ODOLNÁ VODOTESNÁ SPAROVIACIA HMOTA	-CEREMSIT CE44	10MM
-LEPIDLO NA DLAŽBU	-VODEODOLNÉ, MRAZUVZDORNÉ, HYDRAULICKY TVRDNÚCE CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBU URČENÉ PRE BAZÉNY - NENASÁKAVÉ TRÍDA C2TES1 DLE CE KLASIFIKACE	-SÍKA CERAM-203	5MM
-HYDROIZOLÁCIE	-VYSOCE FLEXIBILNÍ VODOTESNÁ ŠTERKA VYZTUŽENÁ VLAKNAMI, SCHOPNÁ PREKLENÚŤ TRHLINY NA BAZI POLYMER-CEMENT SPLŇUJE POŽADAVKY DLE ČSN EN 1504-2	-SÍKALASTIC-152 +SÍKA SEALTAPE-S	5MM
-PENETRAČNÝ NÁTER	-RYCHLE TVRDNÚCÍ PENETRACE NA BÁZE POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE URČENÁ NA PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM	-SÍKABOND RAPID DPM	0MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY	-PREDPJATÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, C30/37+B500 (10505)		600MM
-HYDROIZOLÁCIE 2 VRSTVY	-SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FOLIE (8µM) KAŠÍROVANÚ SKLENENÝMI VLÁKNAMI (60G/M2)	-ROOFTEK AL SPÉCIAL MINÉRAL	3,5MM
	-SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKELNEJ TKANINY	-GLASTEK 40 SPÉCIAL MINÉRAL	4MM
-PODKLADNÍ VRSTVA	-BETON C10/12		100MM
-ROSTLÝ TERÉN			
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTVY			727,5MM

S26 KUCHYŇA, VZT STROJOVNĚ

FUNKCIA	CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI	NÁVRH	TLOUŠŤKA
-NÁŠLAPNÁ VRSTVA	-EPOXIDOVÁ SAMONIVELIZAČNÁ ŠTERKA PRO BEŽNE AŽ STŘEDNE TÍŽKÉ NAMÁHÁNÍ, ODOLNÁ PROTI CHEMICKÉMU A MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ VHODNÁ PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSLE	-SIKAFLOOR-263 SL	5MM
-PENETRAČNÝ NÁTER	-RYCHLE TVRDNÚCÍ PENETRACE NA BÁZE POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE URČENÁ NA PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM	-SÍKABOND RAPID DPM	0MM
-ROZNAŠECÍ VRSTVA PODLAHY	-BETONOVÁ MAZANINA, VHODNÁ DO PODLAHY S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM A MINERÁLNOU KROČEJOVOU IZOLÁCIU	-BAUMIT ESTRICH E225	60MM
+VÝZTUŽ -SEPARAČNÁ A HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA	-KARI SÍŤ-VELKOST OKA 100X100MM, Ø4MM -POLYETYLENOVÁ FOLIE OBJEMOVÁ HMOTNOST 750KG/M3 REAKCE NA OHĚŇ F	-LITHOPLAST PÉNÉFOL 750	1MM
-TEPELNÁ A KROČEJOVÁ IZOLACE	-IZOLACE Z MINERÁLNÝCH VLÁKNI HYDROFOBIZOVANÁ, SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0,036 W/MK, REAKCIA NA OHĚŇ S1	-KNAUF NOBASIL PTE	60MM
-NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY	-PREDPJATÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, C30/37+B500 (10505)		600MM
-HYDROIZOLÁCIE 2 VRSTVY	-SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU Z AL FOLIE (8µM) KAŠÍROVANÚ SKLENENÝMI VLÁKNAMI (60G/M2)	-ROOFTEK AL SPÉCIAL MINÉRAL	3,5MM
	-SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKELNEJ TKANINY	-GLASTEK 40 SPÉCIAL MINÉRAL	4MM
+VÝZTUŽ -PODKLADNÍ VRSTVA	-SKELNÁ MRÍŽKA PRE BITUMEROVÉ ŠTERKY -BETON C10/12	-SÍKA IGOLFLEX-F01	100MM
-ROSTLÝ TERÉN			
CELKOVÁ TLOUŠŤKA VRSTVY			833,5MM