



Technické parametry:
Jmenovitá síla: 630 kN
Zdvih: 160 mm
Rychlost pohybu pístu dolů: 42 mm/s
Rychlost pohybu pístu nahoru: 112 mm/s
Pracovní tlak: 20 MPa

11	ŠROUB M6 x 50 ČSN EN 24017	-	-	12	ks
10	ŠROUB M6 x 12 ČSN EN 24017	-	-	34	ks
9	PODLOŽKA 6 ČSN 02 1702	-	-	46	ks
8	MATICE M6 ČSN 02 1402	-	-	12	ks
7	KRYT NÁŠLAPU ZADNÍ BP-A4-00-7	-	S355J2+N	11,3	1 ks
6	KRYT NÁŠLAPU HORNÍ BP-A3-00-06	-	DC01-A-m	1,4	1 ks
5	KRYT NÁŠLAPU BOČNÍ BP-A3-00-05	-	DC01-A-m	1,6	1 ks
4	KRYT HORNÍ BP-A4-00-04	-	DC01-A-m	0,92	1 ks
3	KRYT HADICE TLAKOVÉ BP-A3-00-03	-	DC01-A-m	8,2	1 ks
2	KRYT HADICE SACÍ BP-A3-00-02	-	DC01-A-m	2,2	1 ks
1	LIS NEKRYTOVANÝ BP-A1-01-00	-	-	124,7	1 ks
Číslo polož	Název - označení	Polotovar	Hmot.	J	Množ
	Výkres - norma	Materiál			
Struktura povrchu		Hrany	Měřítka	Přesnost ISO2768-mK	
			1:20	Tolerování ISO8015	
				Promítání	
Materiál	Polotovar	Hmotnost 3041 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016		
	Druh dokumentu	VÝKRES SESTAVY	LIS CTC 63		
	Kreslil	JAKUB VACHEK			
	Schválil		Číslo dokumentu		
	Datum vydání	25.5.2018	BP-A1-00-00 List /		