



GENDA POPISU

- OZNAČENÍ OKENČENÍ OTVORU: VIZ. VPISY OKENČENÍ VÝROBKU
- OZNAČENÍ VÝROBKU LEHKÉHO ODVOČOVÉHO PLÁŠTĚ (LOP): VIZ. VPISY VÝROBKU LOP
- OZNAČENÍ DVĚŘNÍCH VÝROBKU: VIZ. VPISY DVĚŘNÍCH VÝROBKU
- OZNAČENÍ KLEPÁČKOVÝCH VÝROBKU: VIZ. VPISY KLEPÁČKOVÝCH VÝROBKU
- OZNAČENÍ TESÁŘSKÝCH VÝROBKU: VIZ. VPISY TESÁŘSKÝCH VÝROBKU
- OZNAČENÍ ZABĚŽNÝCH VÝROBKU: VIZ. VPISY ZABĚŽNÝCH VÝROBKU
- OZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKU: VIZ. VPISY OSTATNÍCH VÝROBKU
- OZNAČENÍ PŘEKADO: VIZ. VPISY PŘEKADO
- OZNAČENÍ STŘEŠNÍCH VÝROBKU: VIZ. VPISY STŘEŠNÍCH VÝROBKU

- ZAPOROVÉ KOTLY: JAKO ZAPOROVÝ BUDOUI POJŽITÝ OCELOVÝ PROFIL HE8 200. ROZMÍSTĚNÍ PROFILU A POTŘEBNA HLUKUBA ZACHLEBNÍ ZAPOROVÝ BUDOUI URČENÝ DLE STÁTIONĚHO ZODPOVĚDNÉHO ČENÍ (EN ISO 1577 Z 1995)
- DŘEVĚNÉ PÁŽKY ZASUVANÉ VODROVNĚ MEZI ZAPOROVÝ: POTŘEBNÉ ROZMĚRY PÁŽKY BUDOUI NAVRŽENÝ Z DLE STÁTIONĚHO NAVRHI
- HODINOVÉ KOTLY: PO OZNAČENÍ KOTLY SE PŘEDVÍ NUTNÁČ ZÁRĚK KOTLY DLE STÁTIONĚHO ZODPOVĚDNÉHO ČENÍ. DLE POTŘEBNÝ NÁČERU SE PROVÁDÍ NÁČERNÍ KOREKCE DLE PŘESNĚ STÁTIONĚHO POSTUPU. KVALITA PŘÍČNÝ SE PŘI NÁČERNÍ KOTLY ZODPOVĚDNÉHO ČENÍ (EN ISO 1577 Z 1995)
- HLUBINĚ NÁČERNÍ - VRTANÉ PLOTY S OCELOVÝ VRTAČNÍ NÁČERNÍ PRŮMĚR A HLUKUBA PLOTY - NÁČERNÍ DLE STÁTIONĚHO A GEOTECHNICKÉHO POSTUPU
- PŘÍČNÍ SPÁKA - OZNAČENÍ ROZDILNÉ BETONOVĚ ŠNĚ (VODOSTAVNĚ BETON / ŽELEZOBETON)

[illegible]