



- LEGENDA:
- bídlivová dlažba, 12 mm, do maltového lože  
betonová mazanina, 50 mm  
separační vrstva, PE folie  
tepelná izolace, STYRODUR, 130 mm  
parozábrana  
nosná stropní konstrukce, železobeton, 300 mm
  - kamenná dlažba (žula), 30 mm, do maltového lože  
spádová vrstva, betonová mazanina  
hydroizolace  
tepelná izolace, STYRODUR, 90 mm  
parozábrana  
nosná stropní konstrukce, železobeton, 300 mm
  - bídlivová dlažba, 12 mm, do maltového lože  
betonová mazanina, 50 mm  
separační vrstva, PE folie  
zvuková izolace, 30 mm  
nosná stropní konstrukce, železobeton, 300 mm
  - vegetační vrstva  
vrstva substrátu a akumulární vrstva, 40 mm  
rohož plnicí funkci drenážní, filtrační a ochrannou  
vrstva proti pronikání kořenu (Wurzelschutz)  
hydroizolace  
tepelná izolace, PUR desky, 200 mm  
separační vrstva a parozábrana, PE folie  
spádová vrstva, betonová mazanina  
nosná stropní konstrukce, železobeton, 300 mm  
podhled, hliníkové lamely 40x40 mm, kotveno do stropní konstrukce
  - zatěžovací vrstva, kačirek, 50 mm  
hydroizolace  
tepelná izolace, PUR desky, 200 mm  
separační vrstva a parozábrana, PE folie  
stropní železobetonová deska, 100 mm  
trapezový plech TR 85/280, ztracené bednění, kotveno do ocel. vaznic
  - dřevěný obklad, modřín, 30 mm  
latě, 50x50 mm, přichyceno SPIDI kotvami  
tepelná izolace, minerální vlna, 120 mm  
parozábrana  
nosná stěnová konstrukce, železobeton, 350 mm  
zvuková izolace, 30 mm
  - dřevěný obklad, modřín, 30 mm  
latě, 50x50 mm, kotveno do nosné konstrukce stěny  
nosná stěnová konstrukce, železobeton, 350 mm  
zvuková izolace, 30 mm
  - železobetonový okapový prefabrikát, probarvený železobeton, barva bílá, uloženo na železobetonových prefabrikovaných sloupech, kotveno ke stropní konstrukci
  - okapový žlab, TiZn plech 0,6 mm
  - železobetonový překladový prefabrikát, probarvený železobeton, barva bílá, uloženo na železobetonových prefabrikovaných sloupech, kotveno ke stropní konstrukci
  - železobetonový prefabrikát sloupy, 750x350 mm, probarvený železobeton, barva bílá, kotveno ke stropní konstrukci
  - ovlivlo, zářka
  - SDK, 12 mm, kotveno k hliníkovému profilu JACKEL  
tepelná izolace, minerální vlna, 200 mm  
SDK, 12 mm, kotveno k hliníkovému profilu JACKEL  
silikátová omítka, bílá
  - strukturálně zasklená fasáda, kotveno k hliníkové nosné konstrukci
  - mléčné sklo, 4 mm
  - liniový odvodňovací žlab
  - oplechování atiky, TiZn plech 0,6 mm

