[illegible]

PN – Jedná se o certifikovaný systém hliníkových rámků se zasklením na celou výšku podlaží. Ze svou dobrou bezpečnostní silou a vnitřním prostorem, ve kterém je osazen systémů žebrový systém s oddělením na rámci příčky. Prostor nad podlahou bude nově, nerušený, zvukově izolující panel. Dvěti křídla obsluhuje kovová kládka/úhla o bezpečnostní zámek. Příčky a dvěti křídla budou opatřeny bezpečnostními pásy, informacemi štítkem spodu.

LEGENDA MATERIALŪ


- 


 ŽELEZOBETON (C30/35 S OCELI B 500)
 MONOLITICKÁ KONSTRUKCE BUDOVY
 PŘESNÉ ZDIVO Z LEHKÝCH BETONOVÝCH BLOKŮ TL. 200 mm, $P=12$ MPa


PROSTÝ BETON (C16/20)

00000000

 OBKLAD Z KAMENNÝCH PISKOVCOVÝCH DÍSEK TL. 40 mm, ZAVĚŠENÉ NA PŮD. KONSTRUKCI S NEREZOVÝMI ČEPY

 HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC-P SE SKLENĚNÝM ROVNEM (STŘEŠNÍ PÁŠT).

 NEBO DVOLITÝ BENTONITOVÝ ROHOZE VLOŽENÉ DO BEDNĚNÍ (BÍLÁ VANA)

 TERÉNNÍ IZOLACE Z MINERALNÍ PLYTI TL. 220 (120,100) mm,

[illegible]