



STAHOVACÍ SCHODY

ARISTO

KOMBO

LUSO

LUSO PP

LUSO ZP

VERTECALE

UZÁVĚR PP

UZÁVĚR ZP

PRODEJNÍ SÍŤ

Protipožární stahovací schody Aristo

Stahovací schody Aristo mají plechové sendvičové víko, které je zabudované do stropu.

Uvnitř víka je tepelná a protipožární izolace. Spára mezi víkem a rámem je těsněná protipožární zpěňovací páskou.

Na konstrukci rámu je upevněn skládací žebřík spojený s víkem. Celý prostor schodů je shora uzavřen tepelným víkem. Obě dvířka jsou ve standardním provedení opatřena speciálním mechanismem pro synchronní otevírání.

Protipožární odolnost byla ověřena ve zkušebním institutu v sádkartonové konstrukci stropu. Stahovací schody Aristo splňují dva základní požadavky: nehořlavost 45 minut a díky systému dvojice vík zateplení s tepelným prostupem $U = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Provedení: protipožární

Umístění: strop

Víko: sendvičové – dřevěný rám opatřen fungicidním roztokem proti plísním a houbám vyplněný izolačními materiály je opláštěný zinkovaným plechem, pohledová část je lakována v bílé barvě a kryta ochrannou fólií

Zateplení: ano, $k = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požární odolnost: ano, EI₄₅/EI₂₄₅/EW45

Barva rámu: bílá RAL krytá ochrannou fólií

Barva schodnic: šedá RAL

Fotogalerie



KONTAKTUJTE NÁS

Máte zájem o naše produkty? Napište nám na e-mail jap@japcz.cz nebo nám zavolejte na telefonní číslo **581 706 011**. Také nám můžete poslat **nezávaznou poptávku** prostřednictvím [poptávkového](#)

CENÍKY, KATALOGY, CERTIFIKÁTY

Podívejte se na aktuální [ceník](#) půdních stahovacích schodů **Aristo**, **Lusso** a **Verticale**. Také jsme pro vás připravili [katalog](#) skládacích schodů.

MONTÁŽ STAHOVACÍCH SCHODŮ

[Montáž stahovacích schodů](#) zvládnou i zruční kutilové. Pokud k sobě budete mít dva pomocníky, tak stahovací schody podle přiloženého montážního návodu snadno smontujete.