

OZN	POPIS	MÍSTNOSTI
① S	-2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS 5 -TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S 220 -PAROZÁBRANA S POVLAKOVOU HMOTOU Z ASFALTU -PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ LAK -PERLITOBETON JAKO SPÁDOVÁ VRSTVA 60-340 (STROPNÍ KONSTRUKCE 250) 285-565 mm	STŘECHA
② S	-KAMENNÁ DLAŽBA 40 -PODLOŽKY 8 -2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS 5 -TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S 120-180 -PAROZÁBRANA S POVLAKOVOU HMOTOU Z ASFALTU -PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ LAK (STROPNÍ KONSTRUKCE 250) 173-233 mm	TERASY
③ S	-KERAMICKÁ DLAŽBA 15 -STĚRKA 5 -CEMENTOVÝ POTĚR C12/15 15 -BETONOVÁ MAZANINA 60 -FOLIE -TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S 150 -2x HYDROIZOLACE PARAEAST G S40 5 -PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ LAK -PODKLADNÍ BETON C20/25 S KARI SÍTÍ 150X150/5 150 400 mm	101, 102, 103, 104, 105, 106 107, 108, 109
④ S	-PLOVOUCÍ PODLAHA 8 -MIRALON 2 -CEMENTOVÝ POTĚR C12/15 15 -BETONOVÁ MAZANINA 60 -FOLIE -TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S 150 -2x HYDROIZOLACE PARAEAST G S40 5 -PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ LAK -PODKLADNÍ BETON C20/25 S KARI SÍTÍ 150X150/5 150 400 mm	HALA, KUCHYNĚ, OBÝVACÍ POKOJ, LOŽNICE V 1NP
⑤ S	-KERAMICKÁ DLAŽBA 11 -STĚRKA 9 -CEMENTOVÝ POTĚR C12/15 15 -BETONOVÁ MAZANINA 60 -FOLIE -TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S 150 -2x HYDROIZOLACE PARAEAST G S40 5 -PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ LAK -PODKLADNÍ BETON C20/25 S KARI SÍTÍ 150X150/5 150 400 mm	KOUPELNA V 1. NP