

OZN	POPIS	MÍSTNOSTI
6 S	-BETONOVÁ MAZANINA C12/15 70 -ŠTĚRK FRAKCE 16/32 80 -ŠTĚRK FRAKCE 32/64 100 -PODKLADNÍ BETON C20/25 S KARI SÍŤ 150X150/5 150 400 mm	
5 S	-KERAMICKÁ DLAŽBA 11 -STĚRKA 9 -BETONOVÁ MAZANINA 50 -FOLIE -KROČEJOVÁ IZOLACE STYROFLOOR T4 80 (STROPNÍ KONSTRUKCE 250) 150 mm	WC, KOUPELNA, ÚKLID, SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR VÝJMA SAMOTNÉHO SCHODIŠŤE VE VŠECH NP KROMĚ 1.NP
6 S	-PLOVOUCÍ PODLAHA 9 -MIRALON 2 -STĚRKA 9 -BETONOVÁ MAZANINA 50 -FOLIE -KROČEJOVÁ IZOLACE STYROFLOOR T4 80 (STROPNÍ KONSTRUKCE 250) 150 mm	HALA, KUCHYNĚ, OBÝVACÍ POKOJ, LOŽNICE, POKOJ VE VŠECH NP KROMĚ 1.NP
	-VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ 2 -VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA 10 -CEMENTOVÝ POSTŘÍK 3 -OBVODOVÉ ZDIVO 300 -LEPÍCÍ STĚRKA 5 -TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY 150 -LEPÍCÍ STĚRKA + ARMOVACÍ SÍŤ 5 -PENETRAČNÍ NÁTĚR 2 -TERMO OMÍTKA 477 mm	OBVODOVÉ ZDIVO
NA SCHODIŠŤI BUDE STĚRKA + KERAMICKÁ DLAŽBA. CELKOVÁ TLOUŠŤKA 25mm		