



LEGENDA ZNAČEK

- A EXTERIÉROVÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA, RAL 9010 biela
- C SKLO ČIRÉ, izolační trojsklo, tl. 58 mm; U_g = 0,88 W/m²K; U_f = 0,50 W/m²K
- I KALENÉ SKLO MATNÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

POZNÁMKY

- K X KLEMPÍŘSKÉ PRVKY; VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- T X TRUHLÁŘSKÉ PRVKY; VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ
- Z X ZÁMEČNICKÉ PRVKY; VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
- Fixní výpň
- Byly zvoleny referenční materiály, výroby a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto prvky mohou být nahrazeny jinými, za předpokladu, že budou doženy projektem požadované technické a designové parametry těchto zvolených a doporučených standardů.

0,000 = 297,730 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Bakalářská práce		FAKULTA STAVEBNÍ Ústav architektury	
AUTOR PRÁCE:	Andrea Javůrková	FORMÁT:	16 x A4
VEDOUcí ARC:	doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.	DATUM:	07/02/2025
VEDOUcí PST:	prof. Ing. Jan Pěničik, Ph.D.	STUPĚN PD:	DPS
NÁZEV PRÁCE:	Polyfunkční objekt Krížanke	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU:	Lublaň, Slovinsko	1:50	C.15