

0,000 = 297,730 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Bakalářská práce	<div><div><div>T</div></div><div>FAKULTA STAVEBNÍ ústav architektury</div></div>	
AUTOR PRÁCE:	Andrea Javůrková		
VEDOUCÍ ARC:	doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.		
VEDOUCÍ PST:	prof. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.	FORMÁT:	1 x A4
NÁZEV PRÁCE:	Polyfunkční objekt Križanke Lublaň, Slovinsko	DATUM:	07/02/2025
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	STUPEŇ PD:	DPS
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: C.22

VÝPLNĚ OTVORŮ - INTERIÉROVÉ DVEŘE

Ozn.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Typ a otevírání dveřního křídla	Poznámka	Počet
		Výška	Šířka				
<div>T</div> <div>1</div> <div>D01</div> <div>L</div>		1 970	900	L	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: zaoblená klika, zámek PZ-FAB, RAL 9005 černá matná	2
<div>T</div> <div>2</div> <div>D02</div> <div>P</div>		1 970	900	P	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: zaoblená klika, zámek PZ-FAB, RAL 9005 černá matná	2
<div>T</div> <div>3</div> <div>D03</div> <div>L</div>		1 970	900	L	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Kování rozetové: zaoblená klika, zámek WC, RAL 9005 černá matná Chromované madlo ø40 mm, š. 700 mm, ve výšce 850 mm	1
<div>T</div> <div>4</div> <div>D04</div> <div>P</div>		1 970	900	P	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Kování rozetové: zaoblená klika, zámek WC, RAL 9005 černá matná Chromované madlo ø40 mm, š. 700 mm, ve výšce 850 mm	1
<div>T</div> <div>5</div> <div>D05</div> <div>L</div>		1 970	900	L	Jednokřídlé; Posuvné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: dveřní madlo nerezové, zámek PZ-FAB, RAL 9005 černá matná	6
<div>T</div> <div>7</div> <div>D06</div> <div>L</div>		1 970	800	L	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: zaoblená klika, zámek PZ-FAB, RAL 9005 černá matná	3
<div>T</div> <div>8</div> <div>D08</div> <div>P</div>		1 970	800	P	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: zaoblená klika, zámek PZ-FAB, RAL 9005 černá matná	7
<div>T</div> <div>9</div> <div>D09</div> <div>L</div>		1 970	800	L	Jednokřídlé; Posuvné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: zaoblená klika, zámek WC, RAL 9005 černá matná	2
<div>T</div> <div>10</div> <div>D10</div> <div>L</div>		1 970	700	L	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: zaoblená klika, zámek PZ-FAB, RAL 9005 černá matná	5

* výpis prvků pouze pro 1.NP a střechu

VÝPLNĚ OTVORŮ - INTERIÉROVÉ DVEŘE							
Ozn.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Typ a otevírání dveřního křídla	Poznámka	Počet
		Výška	Šířka				
<div>T 11</div> <div>D11 P</div>		1 970	700	P	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: dveřní madlo nerezové, zámek PZ-FAB, RAL 9005 černá matná	8
<div>T 12</div> <div>D12 L</div>		1 970	700	L	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: zaoblená klika, zámek WC, RAL 9005 černá matná	1
<div>T 13</div> <div>D13 P</div>		1 970	700	P	Jednokřídlé; Otočné	Materiál: dřevo dubové, lazurované R15/5 Křídlo: plné, tl. 50 mm Přechodová lišta Kování rozetové: zaoblená klika, zámek WC, RAL 9005 černá matná	1

OSTANÍ TRUHLÁŘSKÉ PRVKY			
Ozn.	Schéma	Poznámka	Množství
<div>T 15</div>		SCHODIŠŤOVÉ MADLO KULATÉ - materiál: dub světlý, jemně broušeno, ošetřeno bezbarvým olejem - rozměry: ø 45 mm, délka podle samostatné dokumentace - kotvení: k ocelové pásovině pomocí vrutů jednotlivé části (středová, koncová, koleno) spojeny dřevěnými kolíky	75 m
<div>T 23</div>		DŘEVĚNÝ NÁPIS - materiál: dub světlý, jemně broušeno - povrchová úprava: natřeno vodoodpudivým lakem s ochranou proti UV záření - rozměry: 2 237 x 640 mm, tl. 30 mm - kotvení: pomocí vrutů se zápustnou hlavou kotveno do hliníkové desky	2 ks
<div>T 24</div>		DŘEVĚNÝ NÁPIS - materiál: dub světlý, jemně broušeno - povrchová úprava: natřeno vodoodpudivým lakem s ochranou proti UV záření - rozměry: 5 432 x 640 mm, tl. 30 mm - kotvení: pomocí vrutů se zápustnou hlavou kotveno do hliníkové desky	1 ks

* výpis prvků pouze pro 1.NP a střechu