



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

D.1.1.08 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

**KNIHOVNA A VOLNOČASOVÉ CENTRUM SLAVKOV
U BRNA**

LIBRARY AND LEASURE CENTRE SLAVKOV U BRNA

DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Adriena Korábková

VEDOUCÍ PRÁCE






SUPERVISOR

prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D.

BRNO 2024

Výpis okenních prvků

VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

Ozn.	Pohled	Otevírání	Popis prvku	Výrobce	Podmínky		
					1.NP	2.NP	Σ
O01		P	<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000 x 750 mm - DVEŘNÍ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ PRAVÉ - RÁM V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÁ, DLE KATALOGU VÝROBCE - POČET TĚSNĚNÍ A SKEL: 3 - STAVEBNÍ HLOUBKA (RÁM/KŘÍDLO): 72/80 mm - POČET KOMOR: 6 - SOUČINITEL PROSTUPU OKNEM $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, ZASKLENÍ $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA V BARVĚ RÁMU, OTEVÍRÁNÍ INTERIÉROVÉ 	- VEKRA - TYP: FUTURA EXCLUSIVE	4	1	5
O02		P	<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO, DVOUKŘÍDLÉ - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1500 x 1500 mm - DVEŘNÍ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ PRAVÉ - RÁM V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÁ, DLE KATALOGU VÝROBCE - POČET TĚSNĚNÍ A SKEL: 3 - STAVEBNÍ HLOUBKA (RÁM/KŘÍDLO): 72/80 mm - POČET KOMOR: 6 - SOUČINITEL PROSTUPU OKNEM $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, ZASKLENÍ $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA V BARVĚ RÁMU, OTEVÍRÁNÍ INTERIÉROVÉ 	- VEKRA - TYP: FUTURA EXCLUSIVE	10	3	13
O03		P	<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000 x 2500 mm - DVEŘNÍ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ PRAVÉ - RÁM V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÁ, DLE KATALOGU VÝROBCE - POČET TĚSNĚNÍ A SKEL: 3 - STAVEBNÍ HLOUBKA (RÁM/KŘÍDLO): 72/80 mm - POČET KOMOR: 6 - SOUČINITEL PROSTUPU OKNEM $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, ZASKLENÍ $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA V BARVĚ RÁMU, OTEVÍRÁNÍ INTERIÉROVÉ 	- VEKRA - TYP: FUTURA EXCLUSIVE	4	-	4
O04		PEVNÉ ZASKLENÍ	<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000 x 2500 mm - PEVNÉ ZASKLENÍ - RÁM V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÁ, DLE KATALOGU VÝROBCE - POČET TĚSNĚNÍ A SKEL: 3 - STAVEBNÍ HLOUBKA (RÁM/KŘÍDLO): 72/80 mm - POČET KOMOR: 6 - SOUČINITEL PROSTUPU OKNEM $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, ZASKLENÍ $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA V BARVĚ RÁMU, OTEVÍRÁNÍ INTERIÉROVÉ 	- VEKRA - TYP: FUTURA EXCLUSIVE	1	-	1
O05		PEVNÉ ZASKLENÍ, POSUVNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA	<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 4000 x 2500 mm - PEVNÉ ZASKLENÍ A POSUVNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA - RÁM V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÁ, DLE KATALOGU VÝROBCE - POČET TĚSNĚNÍ A SKEL: 3 - STAVEBNÍ HLOUBKA (RÁM/KŘÍDLO): 72/80 mm - POČET KOMOR: 6 - SOUČINITEL PROSTUPU OKNEM $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, ZASKLENÍ $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVADOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA V BARVĚ RÁMU, OTEVÍRÁNÍ INTERIÉROVÉ 	- VEKRA - TYP: FUTURA EXCLUSIVE	2	-	2

Výpis okenních prvků

VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

Ozn.	Pohled	Otevírání	Popis prvku	Výrobce	Podrobnosti		
					1.NP	2.NP	Σ
O06		L. PEVNÉ ZASKLENÍ	<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO, TROJKŘÍDLÉ - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3500 x 2400 mm - PEVNÉ ZASKLENÍ A OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ KŘÍDLO - RÁM V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÁ, DLE KATALOGU VÝROBCE - POČET TĚSNĚNÍ A SKEL: 3 - STAVEBNÍ HLOUBKA (RÁM/KŘÍDLO): 72/80 mm - POČET KOMOR: 6 - SOUČINITEL PROSTUPU OKNEM $U_W = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, ZASKLENÍ $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, BEZPEČNOSTNÍ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA V BARVĚ RÁMU, OTEVÍRÁNÍ INTERIÉROVÉ 	<ul style="list-style-type: none"> - VEKRA - TYP: FUTURA EXCLUSIVE 	-	6	6
O07		PEVNÉ ZASKLENÍ	<ul style="list-style-type: none"> - HLINÍKOVÉ OKNO - ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 4000 x 2400 mm - PEVNÉ ZASKLENÍ - RÁM V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÁ, DLE KATALOGU VÝROBCE - POČET TĚSNĚNÍ A SKEL: 3 - STAVEBNÍ HLOUBKA (RÁM/KŘÍDLO): 72/80 mm - POČET KOMOR: 6 - SOUČINITEL PROSTUPU OKNEM $U_W = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, ZASKLENÍ $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ - OCHRANNÁ BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE, BEZPEČNOSTNÍ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA V BARVĚ RÁMU, OTEVÍRÁNÍ INTERIÉROVÉ 	<ul style="list-style-type: none"> - VEKRA - TYP: FUTURA EXCLUSIVE 	-	4	4
					70		