



SPECIFIKACE STROPNÍCH DÍLCŮ  
TRAPEZOVÝ PLECH TR 150/280/1,25

Materiál: pozinkovaný plech  
Barevnost: RAL 9004  
Tloušťka plechu: 1,25 mm  
Rozvinutá šířka: 1500 mm  
Skládebný rozměr: 840 mm  
Minimální délka: 1800 mm  
Maximální délka: 2200 mm  
Hmotnost: 17,53 kg/m²

VÝPIS TRAPEZOVÝCH PLECHŮ BUDE ŘEŠEN V ČÁSTI C

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON

POZNÁMKY:

- DX ŽB SPOJITÁ STROPNÍ DESKA  
TRX TRAPEZOVÝ PLECH  
PR PROSTUP KČÍ  
VZ PŘÍHRADOVÝ VAZNIK

Minimální uložení trapezového plechu na kči 40 mm v krajních podporách.



0,000 = 202,320 m n.m., B.p.v./SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM S-JSK			
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
Autor práce:	Pavla Pirová		
Vedoucí práce:	doc. Ing. arch. Petr Dyr, Ph.D.		
Název práce:	AUTOCENTRUM VOLKSWAGEN GROUP V MIKULOVĚ	Číslo paré:	
Název výkresu:	VÝKRES TVARU STROPU (nejnižší část)	Datum:	3. 2. 2023
		měřítko:	číslo výkr:
		1:50	C-06