



S4 - Vinylová podlaha sportovní haly

S17- Vnitřní zdvojená stěna

Interiérová farba	-
Penetračný náter	-
Vápenná štuková omítka	tl. 3 mm
Vápenocementová jádrová omítka	tl. 15 mm
Cementový postřik	tl. 3 mm
Vnější nosné zdivo z broušených keramických tvárnic	tl. 300 mm
Tepelná izolace z XPS desek (dilatanta funkce)	tl. 50 mm
Tepelbarabírované železobetonový stěnový panel	tl. 160 mm
Hranoly z masivního KVH dřeva	tl. 30 mm
Akustické panely z perforované třívrstvé masivní desky	tl. 39 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

0,000 = 327,850 m n.m., B.p.v./SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div>T</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ posuzování stavitelství</div><div>datov</div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Matěj Gilar			
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Jan Müller, Ph.D.			
STAVEBNÍK	Jméno Příjmení			
MÍSTO STAVBY	Frýdek-Místek, k.ú. Frýdek [634956], p.č. 1/1			
NÁZEV STAVBY	SPORTOVNÍ HALA SE ŽÁZEMÍM, FRÝDEK - MÍSTEK			
			FORMÁT	594x630 mm
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 Sportovní hala		DATUM	24.05.2024
ČÁST	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:			MÉRÍTKO	Č. VÝKRESU
	Detail A - dilatace základu		1:5	D.1.2.7