




| OZN. | SCHÉMA | ŠPECIFIKÁCIA | VÝROBCA - TYP | ROZMERY [mm] | POČET | | | POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLNKY | POZNÁMKA |
|------|---|---|---------------------------|---|-------|-----|------|--|--|
| | | | | | 1NP | 2NP | CEL. | | |
| T1 |  | KYVNÉ STREŠNÉ OKNO S VENTILAČNOU KLAPKOU, DREVENÉ | VELUX - GLL | 500x1000 | 0 | 2 | 2 | LEPENÝ DREVENÝ PROFIL Z IHLIČNANU (SMREK)S DVOJVRSTVÝM LAKOVANÍM TRANSPARENTNÝM LAKOM Ug=0,7 W/m².K, Uw=0,71 W/m².K, Rw=32 dB | MATERIÁL VONKAJŠIEHO OPLECHOVANIA LAKOVANÝ HLINÍK, NCS S 7500- N KOMPLET. DODÁVKA OD VELUX |
| T2 |  | DREVENÉ EUROOKNO, PROFIL EURO IV78, JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRATEĽNÉ A SKLÁPATEĽNÉ | ALBO - IV78 TREND | 700x800 | 3 | 0 | 3 | ŠTVORVRSTVOVÝ SYSTÉM POVRCHOVEJ ÚPRAVY: HĽBKOVÁ IMPREGNÁCIA, FAREBNÁ IMPREGNÁCIA - ODTIEŇ DUB, VYSOKOTLAKÝ NÁSTREK GLAZÚRY, VRCHNÁ VRSTVA - VYSOKOTLAKOVÝ NÁSTREK GLAZÚRY; ZNAČKOVÉ CELOOBVODOVÉ KOVANIE; ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM | TROJSKLO Ug=0,7 W/m².K, Uw=0,71 W/m².K, Rw=32 dB KOMPLE. DODÁVKA OD ALBO |
| T3 |  | VNÚTORNÝ PARAPET | TOPSET OKENNÉ PARAPETY | TL. 19 mm ŠÍRKA 280 mm DĹŽKA 700 mm | 3 | 0 | 3 | DREVETRIESKOVÁ DOSKA POKRYTÁ LAMINÁTOM | KOMPLET. DODÁVKA OD TOPSET |