






OZN.	SCHEMA	SPECIFIKACE	VÝROBCE - TYP	ROZMĚRY [mm]	POČET	POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY	
K7		OKAPOVÝ ŽLAB Ø 150; ŽLABOVÉ ČELO S TESNĚNÍM; ŽLABOVÝ HÁK Ø 150;	COLEMAN - ASSA	TL. 0,6 mm; Ø150; CELKOVÁ DÍŽKA ŽLABU 8650 mm	ČELO: 2 ks	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm; ODTIEŇ HNEDÝ 434; OCHRANÝ NÁTER PROTI KORÓZII PRELAQ RWS	KOMPLETNÁ DODÁVKA OD COLEMAN
					HÁK: 10 ks		
K8		OKAPOVÝ ŽLAB Ø 150; ŽLABOVÉ ČELO S TESNĚNÍM; ŽLABOVÝ HÁK Ø 150;	COLEMAN - ASSA	TL. 0,6 mm; Ø150; CELKOVÁ DÍŽKA ŽLABU 2875 mm	ČELO: 2 ks	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm; ODTIEŇ HNEDÝ 434; OCHRANÝ NÁTER PROTI KORÓZII PRELAQ RWS	KOMPLETNÁ DODÁVKA OD COLEMAN
					HÁK: 4 ks		
K9		OKAPOVÝ ŽLAB Ø 150; ŽLABOVÉ ČELO S TESNĚNÍM; ŽLABOVÝ HÁK Ø 150;	COLEMAN - ASSA	TL. 0,6 mm; Ø150; CELKOVÁ DÍŽKA ŽLABU 3575 mm	ČELO: 2 ks	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm; ODTIEŇ HNEDÝ 434; OCHRANÝ NÁTER PROTI KORÓZII PRELAQ RWS	KOMPLETNÁ DODÁVKA OD COLEMAN
					HÁK: 4 ks		
K10 K11 K12 K13		OKAPOVÝ ZVOD Ø100; OBJÍMKA Ø100; KOLENO Ø100; PRECHODOVÝ KONCOVÝ KRYT ZVODU Ø100	COLEMAN - ASSA	TL. 0,6 mm; Ø100; CELKOVÉ DÍŽKY ZVODOV: K10= 3110 mm K11= 4612 mm K12= 6670 mm K13= 3810 mm	K10: 2 ks K11: 2 ks K12: 1 ks K13: 1 ks	OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm; ODTIEŇ HNEDÝ 434; OCHRANÝ NÁTER PROTI KORÓZII PRELAQ RWS	KOMPLETNÁ DODÁVKA OD COLEMAN
K14		ODKAPOVÝ PLECH	FERONA	TL. 0,6 mm; Ø100; ROZVINUTÁ ŠÍRKA 80 mm, CELKOVÁ DÍŽKA 29400 mm	POČET 5 ks	POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,6 mm; ODTIEN HNEDÝ RAL 8019; OCHRANÝ NÁTER PROTI KORÓZII PRELAQ RWS	KOMPLETNÁ DODÁVKA OD FERONA