


## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG THETA+ P1,8-300 ROZM. 375x249x599mm,NA MALTU YTONG 3mm, PEVNOST 5 Mpa
- OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC PRESBETON ZB 25-30 ROZM. 500x300x250 SKLÁDANÉ NA SUCHO,VÝZTUŽ B500,BETON C20/25
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250 mm, Z TVÁRNIC YTONG P2-500 ROZM. 250x249x599 NA MALTU YTONG 3mm, PEVNOST 5 Mpa
- PŘÍČKY TL. 150 mm Z TVÁRNIC YTONG P2-500 ROZM. 150x249x599 mm NA MALTU MVC 2,5
- HYDROIZOLACE ASFALTOVÝM PÁSEM FOALBIT AS S 40 TL.4 mm,OCHRANA HYDROIZOLACE NOPOVOU FOLIÍ
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRENU EPS 100F,LAMBDA=0,036 W/m2K,SKLADBA SYSTÉM ETICS
- ŽELEZOBETON-BETON C20/25 OCEL B500
- SLABĚ VYZTUŽENÝ BETON KARI SÍŤ S OKY 100X100MM
- ROSTLÝ TERÉN

## POZNÁMKA:

- BETON ZÁKLADŮ C15/20 SLABĚ VYZTUŽENÝ MAZANINA VYZTUŽENA KARI SÍŤI Ø8mm S OKY 100x100mm
- V MÍSTĚ PROSTUPU ZTI V MÍSTĚ ZESLABENÍ BUDE ZÁKLAD VYZTUŽEN PŘÍDAVNOU OCELÍ B500 Ø8mm

0,000 = 334,500 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ	
VYPRACOVAL	TOMÁŠ GREGOR			ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
KONTROLOVAL	doc. Ing. MILOŠ KALOUSEK, Ph.D				
STAVEBNÍK	TOMÁŠ GREGOR, BŘEZŮVKY 148, 76345 BŘEZŮVKY				
MÍSTO STAVBY	BŘEZŮVKY, KAT. ÚZEMÍ BŘEZŮVKY, PARC. Č. 1080/6				
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM				
			FORMÁT	4 A4	
STAVEBNÍ OBJEKT	RODINNÝ DŮM		DATUM	05/2014	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD	DPS	
OBSAH:			MEŘITKO	Č. VÝKRESU	
ZÁKLADY			1:50	01	